

UNTERDRUCKHALTEGERÄTE SMART DEC



S50

- S50 SE
Artikel-Nr. 752

Luftleistung ohne Filter [m³/h]	1.700
Filtersystem	2-stufig
Luftleistung mit deconta EU4 + H13 Filter [m³/h]	900
Gewicht, mit Filter [kg]	22
Maße [mm]	575 x 390 x 400
Schallpegel bei 100% [dB (A)]	66
Abluftadapter NW150/ NW 300	optional
Steuerung	SE



S200

- S200 SE
Artikel-Nr. 753
- S200 SRE connect
Artikel-Nr. 754

Luftleistung ohne Filter [m³/h]	3.000
Filtersystem	2-stufig
Luftleistung mit deconta EU4 + H13 Filter [m³/h]	2.300
Gewicht, mit Filter [kg]	45
Maße [mm]	750 x 410 x 810
Schallpegel bei 100% [dB (A)]	72
Abluftadapter NW 300	integriert
Steuerung	SE/SRE connect



S300

- S300 SE
Artikel-Nr. 755
- S300 SRE connect
Artikel-Nr. 756

Luftleistung ohne Filter [m³/h]	6.000
Filtersystem	2-stufig
Luftleistung mit deconta EU4 + H13 Filter [m³/h]	4.200
Gewicht, mit Filter [kg]	66
Maße [mm]	880 x 720 x 810
Schallpegel bei 100% [dB (A)]	71
Abluftadapter NW 450	integriert
Steuerung	SE/SRE connect



S400

- S400 SE
Artikel-Nr. 833

Luftleistung ohne Filter [m³/h]	7.000
Filtersystem	2-stufig
Luftleistung mit deconta EU4 + H13 Filter [m³/h]	5.400
Gewicht, mit Filter [kg]	88
Maße [mm]	880 x 720 x 810
Schallpegel bei 100% [dB (A)]	80
Abluftadapter NW 450	integriert
Steuerung	SE



S500

- S500 SE
Artikel-Nr. 852

Luftleistung ohne Filter [m³/h]	13.300
Filtersystem	2-stufig
Luftleistung mit deconta EU4 + H13 Filter [m³/h]	10.300
Gewicht, mit Filter [kg]	130
Maße [mm]	1.080 x 750 x 1.145
Schallpegel bei 100% [dB (A)]	73
Abluftadapter NW 450	integriert
Steuerung	SE

Konstruktion:


Genietetes, feuerverzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet

Steuerungsoptionen:



Steuerung SE

manuelle, stufenlose Filterwechselanzeige über Manometer.



Steuerung SRE connect (S200 + S300)

- Überwachung und Steuerung mit jedem internetfähigen PC, Handy oder Tablet möglich.
- Automatische und manuelle Regelung am Gerät.
- Filtersensorenüberwacht. Optischer und akustischer Alarm bei Filterwechsel.


Anschluss Atmosphäre




Anschluss Unterdruck

ZUBEHÖR/OPTIONEN

S50



BO19047
Ausblasflansch
NW150



BO19054
Ausblasflansch
NW300



BO2088
Vorfilter EU4
(305 x 305 x 47)



AU1499
Hauptfilter H13
(284 x 284 x 150)



AU735
Saug-/ Abluft-
schlauch
(Länge 10m)

S200



BO2086
Vorfilter EU4
(305 x 610 x 47)



AU1052
Hauptfilter H13
(305 x 610 x 292)




AU3496
Hauptfilter H14
(305 x 610)



AU736
Saug-/ Abluft-
schlauch
(Länge 10m)

S300



BO2082
Vorfilter EU4
(610 x 610 x 47)



AU619
Hauptfilter H13
(610 x 610 x 292)



AU3575
Hauptfilter H14
(610 x 610 x 292)



AU1061
Saugschlauch
(Länge 10m)

AU737
Abluft-
Schlauch
(Länge 10m)

S400



BO23030
Kleberahmen



BO21545
Stapelvorrichtung
Einzelstück



BO2082
Vorfilter EU4
(610 x 610 x 47)



AU619
Hauptfilter H13
(610 x 610 x 400)



AU3575
Hauptfilter H14
(610 x 610 x 292)



AU1061
Saugschlauch
(Länge 10m)

AU737
Abluft-
Schlauch
(Länge 10m)

S500



BO2080
Vorfilter EU4
(610 x 910 x 47)



AU4617
Hauptfilter H13
(610 x 910 x 400)



AU1061
Saugschlauch
(Länge 10m)

AU737
Abluft-
Schlauch
(Länge 10m)

Für alle S-Geräte

BO25409
Betriebsstunden-
zähler

BO25408
Alarm Filterdruck