

ABWASSERMANAGEMENT

Abwasserfilteranlage AS 200 | Artikel-Nr. 823



Leistung [kW]	0,45
Fördermenge max. [l/min]	28
Mediumtemperatur max. [°C]	90
Stromanschluss [V]	230
Filterstufen	2
Filtertyp [μ]	1, 220
Schutzart	IP 44
Maße [mm]	611 x 240 x 517
Gewicht [kg]	16

Abwasserfilteranlage AS 300 | Artikel-Nr. 328



Leistung [kW]	0,45
Fördermenge max. [l/min]	30
Mediumtemperatur max. [°C]	90
Stromanschluss [V]	230
Filterstufen	3
Filtertyp [μ]	1, 50, 220
Schutzart	IP44
Maße [mm]	775 x 285 x 695
Gewicht [kg]	25

Abwasserfilteranlage AS 300 CG | Artikel-Nr. 539



Leistung [kW]	0,45
Fördermenge max. [l/min]	30
Mediumtemperatur max. [°C]	90
Stromanschluss [V]	230
Filterstufen	4
Filtertyp [μ]	1, 50, 2x 220
Schutzart	IP 44
Maße [mm]	653 x 464 x 773
Gewicht [kg]	56
Grobfilter integriert	

ZUBEHÖR/OPTIONEN

Abwasserfilter 10“



AU415
1 μ

AU541
5 μ

AU543
25 μ

AU1153
200 μ

Optionen



462
Grob-Vorfilter



BO7511
Ständer für
Grobfilter



BU1504a
Frischwasser-
schlauch



BU1504
Abwasser-
schlauch



BU1629
Abwasserschlauch
mit Näherungs-
schalter (für AS 300
und AS 300 CG)