


deconta

safety



deconta

Ausrüstung zur Sanierung
von Asbest und
Bauschadstoffen

WWW.DECONTA.CH



PRODUKTKATALOG

Die Preise entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

INHALTSVERZEICHNIS


Personenschleuse ECO-Line	Seite 2
Materialschleuse ECO-Line	Seite 14
Mobile Schleuse	Seite 21
Schimmelpilz	Seite 25
PCB (Polychlorierte Biphenyle)	Seite 26
Wassermanagement	Seite 27
Unterdruckhaltegeräte green dec	Seite 36
Sauger	Seite 56
Entstauber	Seite 59
Messgeräte	Seite 61
Persönliche Schutzausrüstung	Seite 69
Verbrauchsmaterial	Seite 79
AGB	Seite 86

PERSONENSCHLEUSE

Personenschleuse ECO-Line im Baukastensystem

Beliebig viele Kammern lassen sich ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden.

Über Eckprofile aus Aluminium werden die Boden- und Dachelemente so verspannt, das eine hohe Stabilität erreicht wird. Boden- und Dachelemente sind mit Aluminium-Profilen eingefasst. Seitenwände und Türelemente sind aus recyceltem Material hergestellt und können dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden.



Ausstattung

- Türelemente mit Sichtfenster / Zuluftklappen
- Dachelement lichtdurchlässig
- gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- Wasseranschlüsse System GEKA
- helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- Türelemente mit Belüftung
- wahlweise mit Boiler- oder Durchlauferhitzersystem
- Handbrause in Duschaufteil
- Bodenmatte in Duschaufteil
- Transportgestell für den sicheren Transport und Lagerung

Optionen

- Bodenelement Dusche mit vollständiger Entwässerung
- Bodenelement Dusche mit erhöhtem Boden. Herausnehmbare Roste zur einfachen Reinigung
- Transportbox Personenschleuse 4 bis 5-Kammern



Transportbox Personenschleuse 4 bis 5-Kammern

ECO-Line 750

Abmessungen pro Kammer: 750x750x2'000 mm

Gewicht Einzelkammer: 60 kg

Gewicht 4-Kammer: 195 kg

4-Kammer	Art. 377
4-Kammer mit 2x Dusche	Art. 819
Einzelkammer	Art. 381
Einzelkammer Dusche	Art. 382



ECO-Line 900



Abmessungen pro Kammer: 900x900x2'000 mm

Gewicht Einzelkammer: 70 kg

Gewicht 4-Kammer: 230 kg

4-Kammer	Art. 370
4-Kammer mit 2x Dusche	Art. 820
Einzelkammer	Art. 374
Einzelkammer Dusche	Art. 375

**NEU
ERHÄLTlich**

ECO-Line 1000

Abmessungen pro Kammer: 1'000x1'000x2'000 mm


Gewicht Einzelkammer: 80 kg

Gewicht 4-Kammer: 260 kg

4-Kammer	Art. 505
4-Kammer mit 2x Dusche	Art. 854
Einzelkammer	Art. 509
Einzelkammer Dusche	Art. 510



ECO-Line 750



deconta

15.02.2021 SG






Personenschleuse ECO-LINE 750, Optionen

ECO-Line 900


deconta

15.02.2021 | SG

Personenschleuse ECO-LINE 900, Optionen




ECO-Line 1000




Oberfläche:	Maßstab: 1:25	Gewicht: 257,63	
	Werkstoff:	Blechdicke:	
	Benennung:	4 Kammern mit Dusche	
	Personalschleuse ECO-LINE 1000		
Datum: 04.09.2017	Name: SG	Blatt 1 (A3) 1 von 2	
Beerb. Gepr. Norm:	FVH		
deconta		Zeichnungsnummer: 505	
Zust.	Änderung	Datum/Name	Ers. durch:

ECO-Line 1000




Mögliche Anschlussflanschen



Schlauchanschluss NW 300
Art. BO15215



Filteraufnahme
Art. BO15521



smartBAG-Anschluss
Art. BO16446




Verschlussdeckel
Art. BO15524



Anschluss G 55 / G 100 inkl. Podest
Art. BO16953



Versorgungsanschluss
Art. BO16665



Andockrahmen G 200
Art. BO17261



Schlauchanschluss 2x \varnothing 150 Andockrahmen
Art. BO24337

Luftdusche green dec

Die Luftdusche besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptkomponenten, Luftduschkabine und Lufterzeuger. In der Luftduschkabine wird eine Person über einen großen Volumenstrom am ganzen Körper abgeblasen und so von Stäuben, Fasern oder ähnlichem befreit. Hierbei ist es wichtig, dass sich die zu reinigende Person im Luftstrom bewegt, damit alle Körperstellen abgeblasen werden.

Der Lufterzeuger saugt die Luft im Bodenbereich ab. Diese Luft wird 3-stufig gefiltert (EU4 Filter in der Luftduschkabine, EU4 und HEPA-Filter im Lufterzeuger).

Die gereinigte Luft wird über 4 Schlauchanschlüsse in 2 Wänden wieder in die Luftduschkabine eingeblasen.



Technische Daten:

Dimensionen

- Lufterzeuger (LxBxH): 1'460x705x960 mm
- Luftduschkabine ECO-Line Modell 1000 (LxBxH): 1'090x1'250x2'000 mm

Masse

- Gewicht Lufterzeuger: ca. 130 kg
- Gewicht Luftduschkabine ECO-Line Modell 1000: ca. 90 kg

Energieversorgung

- Stromanschluss: 400 V, 16 A
- Stromaufnahme: 6,5 A
- Leistung: 2,2 KW

Schlauchanschlüsse

- Lufterzeuger Druckseite: 4x NW 75
- Lufterzeuger Saugseite: 1x NW 150
- Luftduschkabine Druckseite: 4x NW 75
- Luftduschkabine Saugseite: 1x NW 150

Filtersystem

- Lufterzeuger: Vorfilter EU4 / 610x610x47 mm, HEPA-Filter H13 / H14, 610x610x292 mm
- Luftduschkabine: Vorfilter EU4 / 305x305x47 mm

Luftduschkabine ECO-Line Modell 1000 Art. BO24472
Lufterzeuger Art. 825



Staubschutztür SMART-DOOR + 1000 mm

Die SMART DOOR + zeichnet sich dadurch aus, dass sie es dem Handwerker ermöglicht Räume innerhalb kürzester Zeit und ohne bautechnische Veränderungen in einen abgeschotteten Sanierungsbereich zu versetzen.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

- leicht und handlich, dadurch gut zu transportieren
- flexibel und für alle gängigen Standardtüren verwendbar
- schneller Aufbau und Anschluss in ca. 5min., ohne Werkzeug
- selbstschließende Doppel-Flügeltüren mit selbstschliessenden Zuluftklappen
- flexible Anschlussflansche
- einfacher Anschluss von Luftreinigern und Frischluftöffnungen möglich
- Druckübertragung für eine automatische Regelung des Luftreinigers möglich
- leichte Reinigung und schneller Abbau
- erweiterbar

Technische Daten:

- Abmessungen: 1'000x430x1'910 mm
- Gewicht: ca. 27 kg
- max. Öffnungs-Abdeckung: 1'540x2'270 mm
- Material: Tür und Seitenteile aus Kunststoff, Boden und Dach aus verzinktem Blech



SMART-DOOR Art. 725



smartBAG-Anschluss
Art. BO16446



Anschluss G 55 / G 100 inkl. Podest
Art. BO16953



Versorgungsanschluss
Art. BO16665

MATERIALSCHLEUSE ECO-LINE

Das Materialschleusensystem ECO-Line ist für das Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weissbereich und das Reinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt. Das im Baukastensystem konzipierte System kann für diverse Bedarfsfälle variabel ausgebaut werden (Form, Grösse und Ausstattung).

Die Abwasserfilteranlage AS 300 (bestehend aus Abwasserpumpe und 3-Stufen-Abwasserfilteranlage mit automatischer Filterüberwachung) regelt die Wasseraufbereitung.



Ausstattung 2 Kammer

- 2 Flügeltüre (1x schwarz, 1x weiss) mit Sichtfenster und Belüftung
- 1x Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der einzelnen Kammern
- Dachelemente lichtdurchlässig
- gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- Wasseranschlüsse System GEKA
- helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- Handbrause
- Gitterrostboden mit vollständiger Entwässerung

Technische Daten:

Abmessungen pro Kammer, innen (LxBxH):

- Modell 900: 1'780x880x2'195 mm
- Modell 1400: 1'780x1'380x2'195 mm

Abmessungen pro Kammer, aussen (LxBxH):

- Modell 900: 1'800x900x2'230 mm
- Modell 1400: 1'800x1'400x2'230 mm

Optionen

- Rollenband
- Kunststoffpalette
- Rampe
- Unterwanne
- Wassernebelvorhang
- Abwasserfilteranlage
- Kranbahn



Tragfähigkeit der Bodenelemente
Max. 1'000 kg

Materialschleuse ECO-Line 900 Art. 442
Materialschleuse ECO-Line 1400 Art. 444

**NEU
ERHÄLTlich**


Ausstattung 2 Kammer

- 2 Türe (1x schwarz, 1x weiss) mit Belüftung
- 1x Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der einzelnen Kammern
- Dachelemente lichtdurchlässig
- gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- Wasseranschlüsse System GEKA
- helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- Handbrause
- Bodenelement Dusche

Technische Daten:


Abmessungen pro Kammer, aussen (LxBxH):

- 1'000x1'000x2'000 mm




Materialschleuse ECO-Line 1000 Art. AS1003

ECO-Line 900




Oberfläche:		Maßstab: 1:25		Gewicht: 301.72	
		Werkstoff:		Blechdicke:	
		Benennung:		2 Kammern	
		Materialschleuse ECO - LINE 900			
		Zeichnungsnummer:		442	
		Ers. für:		Ers. durch:	
		Datum		Blatt	
		15.12.2017		1 (A3)	
		Name		1 von 3	
		FVH			
		Gepr. Norm			
		deconta			
Zust.		Änderung		Datum/Name	

ECO-Line 900




ECO-Line 1400




Oberfläche:		Meßstab: 1:30		Gewicht: 373,45 kg	
		Werkstoff:		Blechdicke:	
		Benennung:		2-Kammern	
		Materialschleuse ECO-LINE 1400			
		Zeichnungsnummer:		444	
		Blatt		1 von 3	
		Ers. für:		Ers. durch:	
		Datum		deconta	
		15.11.2017			
		Name			
		PK			
		SG			
		Norm			
		Gepr.			
		Datum			
		Datum Name			
		Zust.		Änderung	

ECO-Line 1400



ECO-Line 1000



MOBILE SCHLEUSE

Die mobile Schleuse deco mobil C ist ein Mehrkammersystem, welches ein stufenweises Eintreten in den kontaminierten Bereich und ebenso ein Verlassen in mehreren Phasen, ohne Faserverschleppung, ermöglicht.

In diesem Schleusensystem wird ein Unterdruck erzeugt, so dass die Asbestfasern aus dem Arbeitsbereich weder durch Luftaustausch noch durch Verschleppung, z. B. über die Arbeitskleidung in andere Räume oder in die Aussenluft gelangen können.

Drei Basisgrößen:

- ECO 3000: 3 Kammern, Kofferaufbau, 2'826x1'524x2'020 mm
- C 4000: 3 oder 4 Kammern, Kofferaufbau, 3'826x2'018x2'020 mm
- C 5000: 3, 4 oder 5 Kammern, Kofferaufbau, 4'586x2'018x2'020 mm

Energieversorgung in zwei verschiedenen Varianten:

- Diesel Wassererwärmung und Raumheizung durch 4 kW WEBASTO - Diesel Warmwassererzeuger. Eine integrierte Bordbatterie ermöglicht die Nutzung aller Verbraucher ohne externen Stromanschluss (autarker Betrieb, bei Anschluss von 230 Volt wird die Batterie automatisch geladen).
- Elektro-Wassererwärmung durch 3 kW Heizstab, Stromanschluss 230 Volt für den Betrieb notwendig.



Ausstattung

Grundausrüstung 3-Kammer-Version:

Rahmenkonstruktion Aluminium, Wandmaterial mit beidseitiger Beschichtung, Fahrwerkskonstruktion Stahl verzinkt, Einachs-Fahrwerk gummigelagert (ECO 3000), Tandem-Fahrwerk gummigelagert (C 4000 / C 5000), Bereifung 195 / 50 B 10, Auflaufbremse und Handbremse, Kugelkopfkupplung, 2 ausziehbare Türeinsteige, Fahrzeugbeleuchtung gemäss ECE R48, Stromversorgung 13-polig (über Adapter wahlweise 7-polig), schweres Stützrad, Pannenspray, Bremskeile, Kurbelstützen, Wasserwaage für Fahrzeug Nivellierung, Bodenablauf in allen Räumen.

Weissraum:

Zentrale Bedienung über smart touch Display, LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Garderobenhaken, 230 V Steckdose, Spiegel, abschliessbare Staufächer, abschliessbare Aussentür, rutschhemmender Aluminium-Bodenbelag.

Duschraum:

LED-Beleuchtung, Garderobenhaken, Brausearmatur, Bodenroste, Seifenschale selbstschliessende Türen

Schwarzraum:

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Garderobenhaken, 230 V Steckdose, abschliessbare Aussentür, rutschhemmender Aluminium-Bodenbelag

Technikraum:

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Einspeisung Strom und Wasser, Hauptschalter, Frisch- und Abwasserschläuche, 2x Geka-Kupplung, Stromkabel, Bedienungsanleitungen, Adapter 13 auf 7-polig

Speicherprogrammierbare smart touch Steuerung

Sicherheit

- Schutzprogramm gegen Legionellen
- Alarmfunktionen (Option)
- GPS Ortung (Option)

Fernbedienung (Option)

- Statusabfrage
- Steuerung
- GPS Ortung
- SMS-Benachrichtigungen

Komfort

- Bedienung über Touchdisplay
- Fernbedienung (Option)
- Statusabfrage (Option)
- Frostschutz

Economie


- Sensorüberwachung
- Arbeitsvorbereitung



Optionen

- Unterdruckhaltegeräte in 2 Grössen
- Zwangsverriegelung und Zwangsdusche
- Zusätzliche 2. Dusche
- Ersatzrad inklusiv Halterung, Wagenheber, Radmutter Schlüssel
- Aussentür selbstschliessend
- verschiedene Sitzbänke
- Abfallsammler
- Toilettenraum mit LED-Beleuchtung, Waschbecken, chemische Toilette
- Generatorraum mit LED-Beleuchtung
- Klimaanlage
- Solarmodul
- Waschbecken
- UV-Wasserentkeimer
- Filterabdeckung elektrisch selbstschließend
- Beschriftung nach Kundenwunsch
- Stauraum / Schrank im Weißraum
- Fenster


Abmessungen deco mobil C



Masse über Alles	ECO 3000	C 4000	C 5000
Länge A	4'304 mm	5'210 mm	5'970 mm
Breite B	1'972 mm	2'040 mm	
Höhe C	2'350 mm	2'520 mm	
Kofferaufbau			
Länge X	2'826 mm	3'826 mm	4'586 mm
Breite Y	1'524 mm	2'018 mm	
Höhe Z	2'020 mm		




Raumaufteilungen




ECO 3000, 3-Kammer

ECO 3000, 3-Kammer Art. 571-3



C 4000, 4-Kammer

C 4000, 3-Kammer Art. 573-3
C 4000, 4-Kammer Art. 573-4



C 5000, 5-Kammer

C 5000, 3-Kammer Art. 575-3
C 5000, 4-Kammer Art. 575-4
C 5000, 5-Kammer Art. 575-5

SCHIMMELPILZ



Eine schnell wachsende Gefahr

Durch eine Verbindung von Feuchtigkeit und Wärme wird der Schimmelpilz äußerst positiv beeinflusst und es entstehen größere Pilzgeflechte. Deutliche Anzeichen für Schimmelpilzbefall sind schwarze Flecken an Wänden, muffiger Geruch und schlechtes Raumklima.


Ursachen von Schimmelpilz

- Schimmelpilzbefall ist immer mit hoher Luft- oder Materialfeuchtigkeit gekoppelt
- Mangelnde Wärmedämmung
- Innenkondensation durch hohe Nutzungsfeuchte wie z.B. waschen, trocknen und duschen

Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilz

- Erkrankung der Atemwege
- Bronchitis und Atemnot
- Reizerscheinungen der Augen und der Haut
- Magen-Darm-Beschwerden
- Erhöhung der Infektanfälligkeit
- Allergien und Vergiftungen

Das deconta Programm bietet Gerätetechnik und weitere Lösungsansätze zur Schimmelpilzsanierung an.



PCB (POLYCHLORIERTE BIPHENYLE)

PCB sind schwerabbaubare Stoffe

Breit eingesetzt als Bauchemikalien, wurden sie auf Grund ihrer schädlichen Eigenschaften 1986 verboten. Trotzdem findet man heute noch PCB in der Umwelt und in der Nahrungskette.

PCB sind synthetisch hergestellte Substanzgemische mit 209 verschiedenen Einzelsubstanzen (Kongeneren). Sie unterscheiden sich durch die Anzahl und Stellung der Chloratome an den beiden Phenolringen.

PCB gehören zu den persistenten organischen Schadstoffen (POPs): Sie sind schlecht abbaubar und reichern sich in der Nahrungskette an. Inzwischen sind PCB in der Umwelt überall vorhanden und werden täglich in kleinen Mengen mit der Nahrung aufgenommen. Im Stockholmer Übereinkommen hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, alle PCB-Vorkommen so bald wie möglich zu identifizieren und in umweltverträglichen Entsorgungsanlagen zu vernichten.

PCB wurden zur Isolation in Kondensatoren und Transformatoren, in Hydrauliköl, aber auch in offenen Anwendungen wie Lacken, Harzen, Kunststoffen, Druckerfarben, Klebstoffen und in dauerelastischen Fugendichtungsmassen verwendet.

Im Jahre 1972 wurde die Verwendung von PCB in der Schweiz aufgrund der schädlichen Eigenschaften für Mensch und Umwelt für offene Systeme verboten. 1986 trat ein generelles PCB-Verbot in Kraft. Die seither getroffenen Reduktionsmassnahmen haben zu einer deutlichen Abnahme der PCB-Belastung der Bevölkerung geführt. Die Massnahmen müssen nun konsequent weitergeführt werden.

Grosskondensatoren und -transformatoren sind grösstenteils erfasst und inzwischen entsorgt worden. Hingegen kann sich PCB noch in Fugendichtungen, Farben und Lacken, Kleinkondensatoren, Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen und Blindstromkompensationsanlagen befinden.

Fugendichtungsmassen sind die wichtigste PCB-Quelle in Innenräumen. PCB-haltige Fugendichtungsmassen finden sich in rund der Hälfte der Beton-Hochbauten, die im Zeitraum von 1955 bis 1975 in Skelett- und Elementbauweise erstellt wurden. Betroffen sind öffentliche und private Gebäude wie Schulhäuser, Turn- und Schwimmhallen, Spitäler, Altersheime, Verwaltungsgebäude, grössere Wohn- und Geschäftshäuser, Lofts, Industrie- und Gewerbebauten. PCB finden sich in den Dichtungsmassen (für Gebäudetrennfugen, Anschlussfugen, Bauteilfugen, Schwindfugen) in Aussenfugen, Innenfugen und durchgehenden Fugen.

Sanierungsarbeiten an PCB-haltigen Fugendichtungen müssen durch Fachfirmen ausgeführt werden.

Früher wurden PCB in bedeutenden Mengen auch als Weichmacher in Korrosionsschutzanstrichen, vor allem in Chlorkautschuklacken, eingesetzt. Hauptanwendungsbereiche waren der Stahlwasserbau, Industriebauanlagen, Kläranlagen und Schwimmbassins.

WASSERMANAGEMENT



deconta bietet eine umfassende Produktpalette im Bereich Wassermanagement, die speziell für die Schad- und Gefahrstoffsanierung entwickelt wurde. Diese Produkte sind entscheidend, um die Sicherheit und Effizienz bei der Handhabung von Wasser in kontaminierten Bereichen zu gewährleisten.

Die Wassermanagement-Lösungen von deconta sorgen für das Erwärmen von Duschwasser und das Filtern des anfallenden Abwassers. Diese Geräte sind robust und für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert, wodurch sie sich ideal für Sanierungsprojekte eignen.

Zusätzlich bietet deconta auch Abwasserfilteranlagen zur Wasseraufbereitung an. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Schadstoffe aus dem Wasser zu filtern und sicherzustellen, dass das gereinigte Wasser den geltenden Umweltstandards entspricht. Dies ist besonders wichtig, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Insgesamt stellt deconta mit seinen Wassermanagement-Produkten eine wichtige Lösung für Unternehmen bereit, die in der Schad- und Gefahrstoffsanierung tätig sind. Durch den Einsatz dieser Produkte können Sanierungsarbeiten effizienter und sicherer durchgeführt werden, während gleichzeitig die Umwelt geschützt wird.



Wassermanagement C25L

Technische Daten

- Volumen Nutzwasser: 25 Liter
- Tankbefüllung: manuell über Befüllöffnung
- Heizleistung: 1000 W
- Filterstufen: 1 (1 μ)
- Filtergrösse: 10"
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 7 A
- Wasseranschlüsse: System Geka
- Abmessungen (LxBxH): 466x506x1'000 mm
- Gewicht: 44 kg



Art. 563



Art. 545

Wassermanagement C30L

Technische Daten

- Volumen Nutzwasser: 60 Liter
- Tankbefüllung: automatisch
- Heizleistung: 2000 W
- Filterstufen: 3 (1 μ , 50 μ , 220 μ)
- Filtergrösse: 10"
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 10 A
- Wasseranschlüsse: System Geka
- Abmessungen (LxBxH): 576x606x1'085 mm
- Gewicht: 53 kg

Wassermanagement C60L

Technische Daten

- Volumen Nutzwasser: 60 Liter
- Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung
- Heizleistung: 2000 W
- Filterstufen: 2 (1 μ , 220 μ)
- Filtergrösse: 10"
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 11 A
- Wasseranschlüsse: System Geka
- Abmessungen (LxBxH): 510x520x1'000 mm
- Gewicht: 51,5 kg



Art. 628

Wassermanagement C110L

Technische Daten

- Volumen Nutzwasser: 110 Liter
- Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung
- Heizleistung: 2000 W
- Filterstufen: 3 (1 μ , 50 μ , 220 μ)
- Filtergrösse: 10"
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 9 A
- Wasseranschlüsse: System Geka
- Abmessungen (LxBxH): 606x606x1'115 mm
- Gewicht: 54 kg



Art. 564

Wassermanagement C130L

Technische Daten

- Volumen Nutzwasser: 130 Liter
- Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung
- Heizleistung: 3000 W
- Filterstufen: 3 (1 μ , 50 μ , 220 μ)
- Filtergrösse: 10"
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 13 A
- Wasseranschlüsse: System Geka
- Abmessungen (LxBxH): 709x700x1'115 mm
- Gewicht: 89 kg



Art. 546

Wassermanagement C400V

Durchlauferhitzersystem

Bei Asbestsanierungsarbeiten innerhalb geschlossener Räume gilt es auszuschließen, daß Asbestfasern den Sanierungsbereich unkontrolliert verlassen und somit eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Aus diesem Grund müssen Personen, die den Sanierungsbereich über Schleusen verlassen, sich beim Ausschleusen duschen. Das deconta Wassermanagement sorgt für die Erwärmung des Duschwassers und übernimmt das Aufbereiten (Filtern) des kontaminierten Abwassers.

In dem pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse sind der elektronische Durchlauferhitzer, die Abwasserpumpe sowie eine 3-stufige Abwasserfilteranlage untergebracht. Die Warmwasserausgangstemperatur des Duschwassers ist stufenlos regelbar mit einer maximalen Durchflussmenge von 10 Litern pro Minute.

Technische Daten:

- Abmessungen (LxBxH): 805x490x840 mm
- Gewicht: ca. 42 kg
- Stromanschluss: 400 V 32 A
- Pumpenleistung: 0,45 kW
- Ausgangsleistung Durchlauferhitzer: 21 kW
- Durchflussmenge Duschwasser: max. 10 Ltr. / min.

Filterdaten:

3-stufige Filteranlage mit einem Vorfilter und zwei Feinfilter (1 µ, 50 µ, 220 µ)

Ausstattung

- einstellbare Temperatur
- pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Schlauchanschlüsse System Geka
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller
- Filterüberwachung mit Manometer
- FI-Personenschutzschalter
- Schlüssel zum einfachen Wechsel der Filter

Optionen:

- integrierte Steuerung für Zwangsverriegelung / Zwangsdusche der deconta Personenschleuse
- zusätzliche Abwasserpumpe, zum Absaugen von z. B. zwei Duschwannen



Art. 557

Abwasserfilteranlage AS200

Asbestfaserkontaminiertes Abwasser wird über eine 2-stufige Filtereinheit, bestehend aus Vorfilter 220 μ und Feinfilter 1 μ oder 5 μ , gesäubert.

Eine integrierte Abwasserpumpe startet automatisch, wenn am Duschwasser Ausgang Wasser entnommen wird (bei angeschlossenem Frischwasser Eingang).

Die gesamte Einheit befindet sich in einem pulverbeschichteten Gehäuse mit handelsüblichen Geka-Anschlüssen.

Technische Daten

- Abmessungen (LxBxH): 611x240x517 mm
- Gewicht: 16 kg
- Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
- Personenschutz: FI-Schalter 30 mA
- Schlauchanschlüsse: System Geka
- Durchflussmenge Frischwasser Eingang: min. 2 l/min

Abwasserpumpe:

- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Leistung: 0,45 kW
- Fördermenge max.: 28 l/min
- max. Mediumtemperatur: 90 °C
- Schutzart: IP44

Ausstattung

- 2-stufige Filteranlage mit Gehäuse
 - Vorfilter 10" 220 μ
 - Feinfilter 10" 1 μ



Art. 823

Abwasserfilteranlage AS300

Asbestfaserkontaminiertes Abwasser wird über eine 3-stufige Filtereinheit, bestehend aus Vorfilter 220 μ , Feinfilter 50 μ und Feinfilter 1 μ , gesäubert.

Der Filterzustand wird über ein Manometer überwacht.

Die gesamte Einheit befindet sich in einem pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse mit handelsüblichen Geka-Anschlüssen.

Ausstattung

- 3-stufige Filteranlage mit Gehäuse
 - Vorfilter 10" 220 μ
 - Feinfilter 10" 50 μ
 - Feinfilter 10" 1 μ
- Filterüberwachung mit Manometer
- Abwasserpumpe 30 l / min, selbstansaugend, trockenlaufgeschützt
- Schlauchanschlüsse System Geka
- 2 Rollen
- Personenschutzschalter
- EIN / AUS-Schalter

Technische Daten

- Stromanschluss: 230 V
- Pumpenleistung: 0,45 kW
- Abmessungen (LxBxH): 795x285x695 mm
- Gewicht: ca. 25,5 kg

Option

Ansaugschlauch (Länge 5 m) mit Näherungssensor zur elektrischen EIN / AUS-Schaltung

Art. BU1629



Art. 328

Abwasserfilteranlage AS300CG

Asbestfaserkontaminiertes Abwasser wird über eine 4-stufige Filtereinheit, bestehend aus Grob-Vorfilter (Beutelfilter 220 μ), Vorfilter 220 μ , Feinfilter 50 μ und Feinfilter 1 μ , gesäubert.

Bei stark verschmutztem Abwasser schützt der Grob-Vorfilter die nachfolgenden Filterstufen vor zu starker und zu schneller Verschmutzung.

Der Filterzustand wird über ein Manometer überwacht. Die gesamte Einheit befindet sich in einem pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse mit handelsüblichen Geka-Anschlüssen.

Ausstattung

- 4-stufige Filteranlage mit Gehäuse
 - Beutelfilter 220 μ
 - Vorfilter 10" 220 μ
 - Feinfilter 10" 50 μ
 - Feinfilter 10" 1 μ
- Filterüberwachung mit Manometer
- Abwasserpumpe 30 l / min, selbstansaugend, trockenlaufgeschützt
- Schlauchanschlüsse System Geka
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller
- Personenschutzschalter
- EIN / AUS-Schalter

Technische Daten

- Stromanschluss: 230 V
- Pumpenleistung: 0,45 kW
- Abmessungen (LxBxH): 655x462x775 mm
- Gewicht: ca. 56 kg

Option

Ansaugschlauch (Länge 5 m) mit Näherungssensor zur elektrischen EIN / AUS-Schaltung

Art. BU1629



Art. 539

Wassermanagement SW50L + SW120L

Elektro-Warmwasserspeicher zum Erwärmen von Duschwasser. Die Wasserbefüllung kann wahlweise manuell über eine Befüllöffnung (mit Eimer) oder automatisch mit dauerhaft angeschlossenem Frischwasserschlauch erfolgen. Ein Elektro-Heizstab erwärmt das Wasser auf Duschwassertemperatur (werkseitige Einstellung ca. 37°C). Das anfallende Duschwasser wird über eine integrierte Pumpe abgepumpt und 2-stufig filtriert.

Technische Daten

Volumen Nutzwasser: 50 Liter oder 120 Liter

Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung

Heizleistung: 3000 W

Filterstufen: SW50L hat 2 Stufen / SW120L hat 3 Stufen

Filtergröße: 10"

Stromanschluss: 230 V

Stromaufnahme: SW50 L mit 14 A / SW120L mit 15 A

Wasseranschlüsse: System Geka

Abmessungen SW50L: (L x B x H): 591 x 628 x 1062 mm

Abmessungen SW120L: (L x B x H): 750 x 850 x 1140 mm

Gewicht: 43 kg oder 63 kg



Art. 856



Art. 857

UNTERDRUCKHALTEGERÄTE GREEN DEC



Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern asbestkontaminierter Raumluft.

Green Dec, High-Tech-Unterdruckhaltegerät. Energiesparende und leistungsoptimierte Ventilatoren mit hoher Kapazität. Langlebigkeit und garantierte Qualität.

Merkmale Gehäuse

- glatt und leicht zu dekontaminieren
- stabil und leicht
- nichtrostend und pulverbeschichtet
- alle Bedien- und Funktionselemente stossgeschützt
- stapelbar, dadurch geringer Platzbedarf



Steuerungen Unterdruckhaltegerät

Steuerung SE+

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerät mit einer manuellen / automatisierten stufenlosen Regelung geliefert.

Manuelle Leistungsregelung, welche auf Knopfdruck automatisiert werden kann.

Verfügbar für die Unterdruckhaltegeräte der green dec Serie:
G50 / G100 / G200 / G300 / G400 / G500

Automatische Regelung:
die Unterdruckhaltegeräte halten den fixierten Unterdruck



Steuerung SRE connect

IoT (Internet of Things) => Geräte mit SRE connect Steuerung können mit jedem internetfähigem PC, Handy oder Tablet ferngesteuert und überwacht werden.


Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerät mit einer Steuerung über ein Touch-Display geliefert, um den Unterdruck und / oder den Volumenstrom zu messen und zu regeln.

Der Unterdruck wird zwischen Schwarzbereich und einem festzulegenden Referenzpunkt (angrenzende Räume) gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung des Elektrolüfters auf Sollwert gehalten.

Der Volumenstrom wird im Gerät gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung des Elektrolüfters auf Sollwert gehalten.

Ebenso ist eine manuelle Regelung möglich.

Ein Filtersensor (Option bei connect BASIC) überwacht die Partikelkonzentration in der Abluft und löst einen optischen und akustischen Alarm aus, wenn ein Wert von ca. 100 Partikel pro Liter dauerhaft überschritten wird.



Technische Daten

Alle Angaben zur Luftleistung und zu Volumenströmen unter Berücksichtigung einer Messtoleranz von $\pm 15\%$ bezogen auf den Messbereichsendwert, ermittelt in einem Mehrpunktmessverfahren mit einem geeichten Flügelradanemometer.

ACHTUNG!

Nur Original deconta HEPA-Filter gewährleisten die Maschinensicherheit!

Unterdruckhaltegerät green dec G55

- Abmessungen (LxBxH): 525x390x390 mm
- Gewicht inkl. Filter: 19 kg
- Luftleistung **ohne Filter**: max. 1500 m³/h
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 1,2 A
- Schlauchanschluss: Option
- Filtersystem 2-stufig
- SE "manuell"



G55 SE Art. 695

Unterdruckhaltegerät green dec G100



G100 SE+ Art. 848
G100 SRE connect Art. 698

- Abmessungen (LxBxH): 770x410x410 mm
- Gewicht inkl. Filter: 27,5 kg
- Luftleistung **ohne Filter**: max. 2300 m³/h
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 2,5 A
- Schlauchanschluss: Option
- Filtersystem 3-stufig

Unterdruckhaltegerät green dec G200

- Abmessungen (LxBxH): 970x410x840 mm
- Gewicht inkl. Filter: 55 kg
- Luftleistung **ohne Filter**: max. 4500 m³/h
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 4 A
- Schlauchanschluss: Ansaug Option, Abluft NW 300
- Filtersystem 3-stufig



G200 SE+ Art. 849
G200 SRE connect Art. 700

Unterdruckhaltegerät green dec G300

- Abmessungen (LxBxH): 1'150x720x840 mm
- Gewicht inkl. Filter: 79 kg
- Luftleistung **ohne Filter**: max. 8000 m³/h
- Stromanschluss: 230 V
- Stromaufnahme: 8 A
- Schlauchanschluss: Ansaug Option, Abluft NW 450
- Filtersystem 3-stufig



G300 SE+ Art. 843
G300 SRE connect Art. 702



Unterdruckhaltegerät green dec G400

- Abmessungen (LxBxH): 1'200x720x1'150 mm
- Gewicht inkl. Filter: 105 kg
- Luftleistung **ohne Filter**: max. 9500 m³/h
- Stromanschluss: 400 V
- Stromaufnahme: 5 A
- Schlauchanschluss: Ansaug Option, Abluft NW 450
- Filtersystem 3-stufig

G400 SE+ Art. 850
G400 SRE connect Art. 749

Unterdruckhaltegerät green dec G500

- Abmessungen Lüfter: 1'180x785x955 mm
- Abmessungen FG 500: 715x720x1'150 mm
- Gewicht Lüfter: 110 kg
- Gewicht FG 500 inkl. Filter: 63 kg
- Luftleistung **ohne Filter**: max. 15000 m³/h
- Stromanschluss: 400 V
- Stromaufnahme: 9 A
- Schlauchanschluss: Ansaug Option, Abluft NW 450
- Filtersystem: 3-stufig



G500 SE+ Art. 851
G500 SRE connect Art. 743
im Preis inkl. 2x Filtereinheit FG 500 Art. 741

Unterdruckhaltegerät green dec G600

- Abmessungen (LxBxH): 2'990x1'720x2'380 mm
- Gewicht inkl. Filter: ca. 1100 kg
- Luftleistung **mit Filter**: 35000 m³/h
- Stromanschluss: 400 V, 32 A
- Stromaufnahme: 20 A
- Filtersystem 3-stufig



G600 SRE connect Art. 739



Unterdruckhaltegerät green dec G700

- Abmessungen (LxBxH): 2'990x2'435x2'890 mm
- Gewicht inkl. Filter: ca. 2200 kg
- Luftleistung **mit Filter**: 70000 m³/h
- Stromanschluss: 400 V, 63 A
- Stromaufnahme: 35 A
- Filtersystem 3-stufig

G700 SRE connect Art. 704

Optionen Unterdruckhaltegerät green dec G600 / G700



G700

Ansaugflansch 4x NW 450
Art. BO20809

G600


Ansaugflansch 3 x NW 450
Art. BO25004



G700



Schalldämpfer
Art. BO25006

Aufbau Unterdruckhaltegerät green dec




Unterdruckhaltegerät green dec G55


Unterdruckhaltegerät green dec G100




Unterdruckhaltegerät green dec G200



Unterdruckhaltegerät green dec G300



Unterdruckhaltegerät green dec G400



Unterdruckhaltegerät green dec G500

SNAP A / SNAP T



SNAP A Doppelfiltration für Aktivkohlezelle

green dec G55	Art. 687
green dec G100	Art. 681
green dec G200	Art. 685
green dec G300	Art. 669
green dec G400 & FG 500	Art. 806




SNAP T Taschenfilter

green dec G55 & G100	Art. 682
green dec G200	Art. 686
green dec G300	Art. 684
green dec G400 & FG 500	Art. 826




Unterdruckhaltergerät G50 mit SNAP



Oberfläche:		Maßstab: 1:7		Gewicht: 26	
		Werkstoff:		Blechdicke:	
		Benennung:		Unterdruckhaltergerät G 50 SE	
		mit SNAP			
		Zeichnungsnummer:		648 & 649-2	
		Ers. für:		Ers. durch:	
		Blatt		3 (03)	
		3 von 7			
		Name		deconta	
		PKA			
		Sg			
		Datum			
		17.02.2017			
		Beerb.			
		Gepr.			
		Norm			
Zust.		Änderung		Datum Name	

Unterdruckhaltegerät G300 mit SNAP



UNTERDRUCKHALTEGERÄTE SMART DEC

Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern asbestkontaminierter Raumluft über eine 2-stufige Filtereinheit.
energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
stabiles und leichtes Gehäuse
3-fach abgedichtete Schwebstofffilter
einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel
nichtrostendes und pulverbeschichtetes Gehäuse
automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
automatisch schließender Ausblasverschluss

Stellvertretend für die Smart dec-Linie stellen wir Ihnen vor:

Unterdruckhaltegerät smart dec S500SE



Abmessungen in mm (LxBxH): 1080 x 750 x 1145
Gewicht inkl. Filter: ca. 130 kg
Stromanschluss: 230 V
Stromaufnahme: 13 A
Motorleistung: 2x 1,3 kW
Volumenstrom ohne Filter: 13300m³/h
Volumenstrom mit Filter: 10300 m³/h
Filterstufen: 2
HEPA-Filtermaße in mm: 610 x 910 x 400
Schlauchanschluss Ansaug: NW 450
Schlauchanschluss Abluft: NW 450
Fahrwerk: integriert

Art.Nr. 852

Filter

Schwebstofffilter

Die Schwebstofffilter der Filterklasse H13 / H14 werden in der Zu-, Ab- und Umluftfiltration lufttechnischer Anlagen mit höchsten Anforderungen an die Reinluft und Sterilität eingesetzt, wie z. B.

- in der Behandlung von Gefahrstoffen (Asbestentsorgung, Schwermetalle, kanzerogene Stäube, Kühlschmierstoffe etc.)
- in der anspruchsvollen Klimatechnik (OP-Säle / Intensivstationen von Krankenhäusern, Labors, Rein-räume etc.)
- in hochsensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, Optik, Lebensmittelverarbeitung, Mikroelektronik etc.)
- als nachgeschaltete Polzeifilter in der Entstaubungstechnik



Technische Daten

- Filtermedium: hochabscheidendes Mikro-Glasfaserpapier
- Dichtung: Polyurethan, endlos und homogen aufgeschäumt
- Filterklasse: H13 / H14 nach EN 1822:2009
- Abscheidegrad H 13: > 99,95% im MPPS leckgetestet (Most Penetrated Partikel Size)
- Abscheidegrad H 14: > 99,995% im MPPS leckgetestet
- Feuchtebeständigkeit: 100% (relative Feuchte)
- Temperaturbeständigkeit: 70 °C

Schwebstofffilter EN 1822 Klasse H14, mit Griffschutz (Klasse H13 auf Anfrage)

Grösse	Artikel
Schwebstofffilter 284x284x150 mm	AU4221
Schwebstofffilter 305x305x150 mm	AU3664
Schwebstofffilter 305x305x292 mm	AU1888
Schwebstofffilter 610x305x292 mm	AU3496
Schwebstofffilter 610x610x292 mm	AU3575
Schwebstofffilter 910x610x292 mm	AU3788

Vor- und Zwischenfilter

Zur Vorfiltration in lufttechnischen Anlagen und Geräten aller Art bis hin zur Feinstaubfiltration.

Grösse	Artikel
Vorfilter 305x305x47 mm, G3 (EU3)	BO2087
Vorfilter 610x305x47 mm, G3 (EU3)	BO2085
Vorfilter 610x610x47 mm, G3 (EU3)	BO2081
Vorfilter 910x610x47 mm, G3 (EU3)	BO2079
Zwischenfilter 305x305x47 mm, G4 (EU4)	BO2088
Zwischenfilter 610x305x47 mm, G4 (EU4)	BO2086
Zwischenfilter 610x610x47 mm, G4 (EU4)	BO2082
Zwischenfilter 910x610x47 mm, G4 (EU4)	BO2080
Filtervlies 21 mm dick, 0,61x30 m, G3, Rolle	AU1569

Taschenfilter

Zur Vorfiltration in lufttechnischen Anlagen und Geräten aller Art bis hin zur Feinstaubfiltration (zum Beispiel für Sandstrahlabsaugung). Zu kombinieren mit dem SNAP-T.

Technische Daten

- Rahmen: Metallrahmen
- Filterqualität: F5
- Filtermedium: synthetisch-organisch
- Abscheidegrad (Am): 95 %
- Nennvolumenstrom: 4250 m³/h/m²
- Nennanströmgeschwindigkeit bei Nennvolumen: 3,2 m/s
- Anfangsdruckdifferenz: 45 Pa
- Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 PA
- Temperatur / Luftfeuchtigkeit: 70°C / 100% RF (relative Feuchte)



Grösse

Artikel

Taschenfilter 287x592x300 mm, F7	AU1188
Taschenfilter 305x305x300 mm, F5	AU561
Taschenfilter 305x610x300 mm, F5	AU2781
Taschenfilter 610x610x360 mm, F5	AU1288
Taschenfilter 610x610x600 mm, F5	AU1755
Taschenfilter 910x610x360 mm, F5	AU1559

Aktivkohlezelle AK-292

Beschreibung der wiederbefüllbaren Aktivkohlezelle AK-292. Zu kombinieren mit dem SNAP-A.

Die Aktivkohlezelle AK-292 dient der Adsorption von gasförmigen Schad- und Geruchsstoffen aus der Umgebungsluft. Das komplette Filtergehäuse ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und dadurch in der Lebensdauer fast unbegrenzt. Seitlich angebrachte Befüll- und Entleerungsöffnungen machen das Gehäuse wiederbefüllbar. Die V-förmig angeordneten Kohlekammern erlauben ein großes Kohlevolumen bei nur geringem Druckverlust.

Die wiederbefüllbare Aktivkohlezelle AK-292 wird in vier Standard Gehäuse-Abmessungen geliefert. Dadurch ist, je nach Anwendung, beispielsweise ein Austausch oder eine Kombination mit Schwebstofffiltern möglich.

Allgemeine Hinweise zur Aktivkohle

Die Aktivkohleart und Aktivkohlemenge ist abhängig von der Schadstoffart, Schadstoffkonzentration und dem gewünschten Luftvolumenstrom.

Ist die Aktivkohleart nicht bekannt, nennen Sie uns bitte die vorgenannten Daten. In Zusammenarbeit mit einem Fachlabor, können wir Ihnen bei der Auswahl behilflich sein.

Sonstiges

Wir bieten aus unserem umfangreichen Produktprogramm auch die Lufttechnischen Anlagen passend zu den Aktivkohlezellen AK-292 zum Kauf oder zur Miete an.



Grösse (Leergehäuse)

Artikel

Aktivkohlezelle AK-292, 305x305x292 mm

BO2365

Aktivkohlezelle AK-292, 305x610x292 mm

BO2366

Aktivkohlezelle AK-292, 610x610x292 mm

BO2367

Aktivkohlezelle AK-292, 610x910x292 mm

BO2368

Grösse

benötigte Menge
in kg

Aktivkohlezelle AK-292, 305x305x292 mm

6.75 kg

Aktivkohlezelle AK-292, 305x610x292 mm

13.50 kg

Aktivkohlezelle AK-292, 610x610x292 mm

32.00 kg

Aktivkohlezelle AK-292, 610x910x292 mm

51.00 kg

Zubehör

Unterdruck- und Abluftschlauch

- hochflexibel, kleinste Biegeradien
- Temperaturbereich -30 bis +95°C
- antistatisch
- Material: Aluminiumlaminatschlauch mit einer Aussenschicht aus Co-Polymer
- mit Stahlspirale verstärkt
- max. Betriebsdruck 3000 Pa
- extrem stauchbar

Ab einer Nennweite von 450 mm empfehlen wir saugseitig einen speziell für grössere Nennweiten ausgelegten Unterdruckschlauch zu verwenden, mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften:

- erhöhte Vakuumfestigkeit
- max. Betriebsdruck 4500 Pa / Vakuum 500 Pa
- Material: beidseitig Polyethylen beschichtetes Polyethylengewebe
- aussenliegende Stahlspirale

Nennweite und Länge	Artikel
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 100, 10 m	AU734
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150, 10 m	AU735
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300, 10 m	AU736
Abluftschlauch NW 450, 10 m	AU737

Erhöhte Vakuumfestigkeit

Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300, 10 m	AU1060
Unterdruckschlauch NW 450, 10 m	AU1061

Schlauchsellen und Verbinder

Grösse	Artikel
Schlauchselle NW 50	AU3482
Schlauchselle NW 75	AU3483
Schlauchselle NW 100	AU3484
Schlauchselle NW 150	AU3485
Schlauchselle NW 300	AU3486
Schlauchselle NW 450	AU3487

Schlauchverbinder NW 50	BO6058
Schlauchverbinder NW 75	BO6059
Schlauchverbinder NW 100	BO6060
Schlauchverbinder NW 150	BO6061
Schlauchverbinder NW 300	BO6062
Schlauchverbinder NW 450	BO6063



Zuluftklappen

Zuluftklappen mit selbstständig öffnenden und schließenden Lamellen. Nach Einschalten der Unterdruckhaltegeräte öffnen sich die Klappen schon bei geringem Volumenstrom. Fällt der Unterdruck ab, schließen sich die Klappen automatisch.

Durch ein optionales Vorfilterhalter-Set sind die Zuluftklappen mit handelsüblichen Vorfiltern kombinierbar.

Technische Daten

- Kunststofflamellen aussenwitterungsbeständig (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +70 °C



Grösse

Zuluftklappe 305x180 mm
Zuluftklappe 305x305 mm
Zuluftklappe 305x610 mm
Zuluftklappe 610x610 mm
Zuluftklappe 910x610 mm

Artikel

BO12713
BO6713
BO6714
BO6715
BO6716

Vorfilterhalter Set 305x305 mm
Vorfilterhalter Set 305x610 mm
Vorfilterhalter Set 610x610 mm
Vorfilterhalter Set 910x610 mm

BO6708
BO6709
BO6710
BO6711



Lüftungsklappe aus Polystyrol, Lamellen, 140x140 mm

Art. AU266

SAUGER



Deconta verfügt über eine Reihe von Staubsaugern, von kleinen und raffinierten Geräten für die Asbestsanierung auf wenigen Quadratmetern bis hin zu Saugern auf Rädern, die in der Lage sind, schwere Stäube von großen Abbrucharbeiten aufzusaugen und über selbstreinigende Filter verfügen. Alle sind mit HEPA H13-Filtern ausgestattet, die auch Flüssigkeiten aufsaugen können. Ihr Einsatz, allein oder in Kombination mit Schneidegeräten, hilft bei der Entfernung von Asbest.



Sicherheitssauger Staubklasse H

Zur Staubklasse H gehören gesundheitsgefährdende Stäube mit MAK-Werten, krebserzeugende Stäube sowie Stäube mit Krankheitserregern. Saugaufgaben z. B. in Chemie, Pharma, Kliniken und natürlich Asbestsanierung erfordern Sicherheitssauger der Klasse H. Zur Eignung für Asbeststäube werden in der Schweiz Zusatzanforderungen an Sicherheitssauger auf Basis der Klasse H gestellt. Wap Sicherheitssauger der Staubklasse H (Asbest) arbeitet mit einem Durchlaßgrad < 0,005%, sie sind mit Flow Sensor-Technik mit akustischem Warnsignal zur Volumenstromkontrolle und einem System zur staubfreien Entsorgung ausgestattet.

Zusatzanforderung Asbest: Für die in der Schweiz weiterhin verbindlichen Zusatzanforderungen zum Umgang mit Asbest ist der Sicherheitssauger geeignet und geprüft.



NILFISK ATTIX 30-OH-PC

Luftmenge	3'700 l/min
Unterdruck	250 mbar
Leistung P/max.	1'500 W
Leistung PIEC	1'200 W
Netz	230 V / 50 - 60 Hz
Schalldruckpegel	59 dB(A)
Behältervolumen	30 l
Abmessungen LxBxH	450x380x595 mm
Gewicht	10 kg
Schlauchdurchmesser	36 mm

Art. AU2771

NILFISK ATTIX 751-OH-PC

Luftmenge	3'100 l/min
Unterdruck	230 mbar
Leistung P/max.	1'500 W
Leistung PIEC	1'200 W
Netz	230 V / 50 - 60 Hz
Schalldruckpegel	57 dB(A)
Behältervolumen	70 l
Abmessungen LxBxH	605x580x970 mm
Gewicht	25 kg
Schlauchdurchmesser	36 mm

Art. AU2110



Verbrauchsartikel / Zubehör

Bezeichnung	Artikel
Sicherheits-Filtersack für ATTIX 30-0H PC	AU2772
Sicherheits-Filtersack für ATTIX 751-0H	AU2111
Mikrofilterelement für ATTIX 350 / 751 / 30-0H	AU1810
Schlauch NW 36 pro Meter	AU859
Schlauchverbindung NW 36	AU1402
Boden- und Wandsaugdüse NW 36	AU717
Profi-Bodendüse 400 mm NW 36	AU3151
Verlängerungsrohr 950 mm, 2-teilig, Alu	AU718
Gummidüse (Flachdüse) NW 36	AU963
Saugpinselfür NW 36	AU964
Schrägrohrdüse NW 36	AU1208
Universaldüse, Alu	AU2199
Fugendüse NW 36	AU2591
Handrohr gebogen NW 36, Edelstahl	AU996
Muffe NW 36, saugseitig	AU919
Muffe NW 36, kesselseitig	AU858



Art. AU2772



Art. AU2111



Art. AU1810



Art. AU859



Art. AU1402



Art. AU717



Art. AU3151



Art. AU718



Art. AU963



Art. AU964



Art. AU1208



Art. AU2199



Art. AU2591



Art. AU996



Art. AU919



Art. AU858

ENTSTAUBER



mobiler Entstauber ME12

Allergieerscheinungen | Silikosegefahr | behördliche Vorschriften

Eine stetig steigende Sensibilität fordert ein Umdenken beim Umgang mit staubverursachenden Arbeiten. deconta bietet mit seinem mobilen Entstaubungssystem die technische Lösung.

Anwendung:

Die Stauberfassung unmittelbar an der Staubquelle verhindert kostspielige Störungen und Stillstandszeiten (belästigte Nachbarn, behördliche Richtlinien) und schützt die Gesundheit der Mitarbeiter. Eine qualitative Entstaubung ermöglicht die Durchführung von parallelen Arbeiten. Die mobile deconta-Entstaubungsanlage mit regenerierbarem Filtersystem (automatische Abreinigung) ist für eine universelle Anwendung von staubtechnischen Entsorgungsmaßnahmen wie z. B. Fassadenreinigung, Kesselreinigung, Betonsanierung, Abbruch und Sandstrahlarbeiten ausgelegt (**nicht für Asbest geeignet**).

Funktionsweise:

Staubquellen werden von dem mobilen Entstauber über flexible Schlauchleitungen abgesaugt. Der vom Filtersystem abgeschiedene Staub wird im Staubbunker gesammelt. Für die Bunkerentleerung gibt es, je nach Bedarf, verschiedene Ausstattungsvarianten.



mobiler Entstauber ME12

Ausstattung

- pulverlackiertes Blechgehäuse
- verzinktes MFK-zugel. Tandemfahrwerk mit Auflaufbremse
- automatische Phasenkorrektur mit Sanftanlauf Stern / Dreieck Schaltung
- pneumatische Wartungs- und Druckkontrolleinheit
- Differenzdruckerfassung zur Filterüberwachung
- elektronische Steuereinheit mit diversen Sonderfunktionen
- Stromanschluss 32 A (380 V)
- integrierter Kompressor zur Filterreinigung

Technische Daten

Alle Angaben zur Luftleistung und zu Volumenströmen unter Berücksichtigung einer Messtoleranz von $\pm 15\%$ bezogen auf den Messbereichsendwert, ermittelt in einem Mehrpunktmessverfahren mit einem geeichten Flügelradanemometer.

- Länge inkl. Deichsel: ca. 5300 mm
- Breite: ca. 2120 mm
- Höhe: ca. 2010 mm
- Gewicht: ca. 1350 kg
- Schlauchanschluss: 2 x NW 300 mm
- Luftmenge: bis 12000 m³/h
- elektr. Anschluss: 380V, 32A
- Absauggeschwindigkeit: bis 25 m/s
- plissierte, wasserabweisende Filterelemente zur Abscheidung von mineralischen, metallischen und sonstigen trockenen und feuchten Fein- und Grobstäuben
- Reinluftkonzentration $< 0,15 \text{ mg/m}^3$ unabhängig von der Rohluftkonzentration



Art. 565
Aufpreis SRE-Steuerung

Zubehör	Artikel
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300, L 10 m	AU1060
	Artikel
Schlauchschele NW 300	AU3486
Schlauchverbinder NW 300	BO6062

MESSGERÄTE



Im Rahmen von Sanierungsarbeiten, ist es oft notwendig, das Umfeld, in dem wir arbeiten, zu kennen und verschiedene kritische Werte von Unterdruck, Asbestfasern, Staub, Gasen, Bakterien, Sporen usw. zu überwachen.



**NEU
ERHÄLTlich**

aircontrol connect

Das Gerät aircontrol connect dient der Messung, Dokumentation und der Weiterschaltung von Alarmzuständen bei der Unterdrucküberwachung.

Digitalisierung bedeutet mehr Kontrolle und somit höhere Sicherheit, insbesondere in der Schadstoffsanierung. Ziel ist es durch das neue System das Handling, Steuern und Überwachen von Gerätetechnik in der Anwendung wesentlich benutzerfreundlicher zu machen.

Dies gelingt über eine vernetzte Welt aus smarten Geräten mittels IoT (Internet of Things) angebunden an eine Web-Applikation (Smartphone-App/Webinterface).

Kunststoffgehäuse, Thermodrucker, Drucker und SD-Karte. Anbindung an die online Plattform decoNXT. Update online, benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Displaysperre gegen unbefugte Benutzung. Speicherung von Messwerten über Ausdruck, SD-Karte oder über online Plattform. Messung von positiven und negativen Drücken. Bei unplanmässiger Geräteabschaltung automatisches Fortsetzen nach Neustart.

Technische Daten

- Abmessungen (LxBxH) 515x210x340 mm
- Gewicht 7.8 kg
- Stromanschluss 230 V / 16 A
- Messbereich 0 - 100 Pa
- Anzahl Messkanäle 4

Art. 822a



Verbrauchsmaterial	Artikel
Additionsrolle	AU4878
Messschlauch (25m)	AU1317
Transportkoffer	BO31902



- Die Einbindung der Geräte erfolgt über das Einscannen eines einzigartigen QR-Codes
- Fehler, Stromausfall, Abweichungen von sonstigen vorgegebenen Parametern etc können per E-Mail, SMS oder Voicemail mitgeteilt werden
- Mit unserer Technologie lassen sich die Geräte von jedem Ort der Welt aus bequem und effizient per Fernzugriff steuern
- Individuelle Vergabe von Lese- und Schreibrechten an mehrere Mitarbeiter können für die Bedienung der Geräte eingerichtet werden
- Jedes Gerät besitzt ein eigenes Dashboard, das produktspezifische Informationen wie aktuellen Messwerten mit Verlauf, den aktuellen Standort samt Historie und weitere relevante Daten anschaulich präsentiert
- Basierend auf Messwerten und Fehlermeldungen, kann ein digitaler Gerätebericht im PDF-Format erzeugt werden
- Over-the-Air-Software Updates bilden kontinuierliche Verbesserungen des Gerätes, wie beispielsweise Sicherheitsupdates, neue Features und die Anpassung an gesetzliche Vorgaben.

Telealarm connect

automatisches Telefonansagegerät

Das Gerät Telealarm connect dient der Benachrichtigung verantwortlicher Personen im Alarm- oder Meldefall über das Mobilfunknetz.

Das Gerät kann von jedem beliebigen Ort (über die deconta connect Internetseite oder decoNXT-App) mit jedem internetfähigem PC, Handy oder Tablet ferngesteuert und überwacht werden.

Zusammen mit dem Unterdruckmessgerät aircontrol S1 / S2 oder anderen Signalgebern wie Einbruchdetektoren, Rauch- oder Wassermeldern bietet das Telealarm connect eine professionelle und zuverlässige Lösung zur Alarmweiterleitung.

Im Alarmfall erfolgt eine Benachrichtigung über eine E-Mail, eine SMS oder einen Anruf.

Technische Daten

- Abmessungen (LxBxH): 285x320x95 mm
- Gewicht: 2,55 kg
- Stromanschluss: 230 V / 16 A

Ausstattung

- pulverbeschichtetes Gehäuse
- Touch-Display
- potenzialfreier Kontakt (4 Alarmeingänge)
- GPS-Antenne



Art. 786



Signalleuchte

Art. 73

Signalhupe

Art. 74



Laser Partikelzähler

Das Instrument ist ein handgehaltener, akkubetriebener optischer Partikelzähler. Es erfasst mittels Lasertechnologie kleinste feste und flüssige Luftverunreinigungen (Partikel), bis zu 0,0003 mm (0,3 µm) im Durchmesser. Auf einer Digitalanzeige wird das Meßergebnis übersichtlich angezeigt. Das Ergebnis wird automatisch alle 6 Sekunden durch die Auswertung neuer Luftproben aktualisiert.

Ideal für die Luftbeprobung vor Freimessungen und zur Abluftprüfung von Filteranlagen.

Anwendungsbereiche

Schwerpunkte im Anwendungsbereich des Laser Partikelzähler bilden:

- Filtertechnische Messungen
- Leckprüfungen von Schwebstofffiltern
- Überwachung von Filtern in raumlufttechnischen Anlagen
- Überprüfung der Abscheideeffizienz von Raumlufreinigern
- Überprüfung des Feinstaubrückhaltevermögens bei Staubsaugern

Raumluft- und Umweltmessungen

- Überwachung von Rein- und Reinsträumen
- Einschätzung der Schwebstaubkonzentration in Innenräumen

Technische Daten

- Nachweisgrenze: 0,3 µm
- Anzahl Messkanäle: 1
- Messkanäle (µm): 0,3
- Durchflussvolumen: 0,7075 l/min
- Messdauer: 6 Sekunden, Erneuerung alle 6 Sekunden
- Messung dargestellt als: Partikel pro Kubikfuß oder pro Liter
- Fernzugriff: nein
- Datenspeicherung: nein
- Messdauer pro Batterieladung: bis zu 4 Stunden
- Wiederaufladbare Batterie: NIMH, Ladezeit ca. 3 Stunden
- Gehäuseabmessungen: 10x19,5x5,5 cm
- Gewicht: 0,8 kg
- Lieferumfang: Transportkoffer, Isokinetische Sonde, Reinigungsfilter, Ladegerät, Bedienungsanleitung, Kalibrierzertifikat



Art. 520

Flügelrad-Anemometer

Flügelrad-Anemometer werden für die Geschwindigkeits- und Volumenstrom-Messungen der Luft in diversen Gebieten der Verfahrenstechnik eingesetzt. Einregulierung von Lüftungs- und Klimaanlage, Warmluft-Heizsystemen, Überprüfung von Leistungsdaten an Wärmepumpen, Ventilatoren, Reinräumen, Abzugshauben, Prüfung von Luftströmungen in Hallen, Gängen u.s.w.. Das Flügelrad-Anemometer zeigt nach einer fest eingestellten Integrationszeit von 3 Sekunden die mittlere Strömungsgeschwindigkeit an. Über die Bedienungstaste wird das Gerät aktiviert. Optimale Mittelwertbildung auch bei turbulenter Strömung von 0,25 bis 30 m/s durch grossflächiges Flügelrad und besondere Mikroprozessor-Technik.

Technische Daten

- Messbereich 0,25 – 30 m/s
- Integrationszeit 3 Sekunden fest
- Fehlertoleranz $\pm 1\%$ vom Messwert
- Batterie 1 Stück 9 V Blockbatterie für ca. 200 Stunden Dauerbetrieb oder etwa 50.000 Messvorgänge
- Abmessungen 268x113x43 mm
- Gewicht ca. 280 g
- funktionelle Gestaltung für „Einhand-Bedienung“
- Auflösung der Anzeige auf 2 Nachkommastellen bietet optimale Ablesung der Messwerte



Art. AU2168

Digital-Handmanometer

Das Digital-Handmanometer ist zur Messung von nicht korrosiven und nicht ionischen Flüssigkeiten und Gasen geeignet, z.B. Luft, trockene Gase, Hydraulikflüssigkeiten.

Es findet Anwendung in Laboratorien, in der Qualitätssicherung, bei Betriebsingenieuren, in der Heizungs- und Lüftungsbranche, in Stadt- und Kraftwerken und ganz allgemein in der Industrie bei der Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche in pneumatischen und hydraulischen Systemen.

Ausstattung

- einfache Bedienung
- Messung von Druck, Vakuum und Differenzdruck
- 7 voreingestellte physikalische Wertesehr
- robustes Gehäuse, Schutzart IP 67
- hohe Genauigkeit
- einstellbare automatische Ausschaltfunktion
- MAX- und MIN-Speicher
- HOLD-Funktion ("Einfrieren" des angezeigten Messwertes)
- Nullstellung auf Tastendruck
- zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung
- inkl. Messschlauch 1.5 m (Art. AU3032)



Art. AU3140

Technische Daten

- Druckanschlüsse: für Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser und 6 mm Außendurchmesser
- Betriebstemperatur: 0...50°C
- Batterie-Typ: 2 Stück 1,5 V Größe AA (nicht im Lieferumfang)
- Batterie-Lebensdauer: ca. 200 Stunden
- Anzeige: LCD 12,7 mm hoch
- Automatische Abschaltung: nach 12 Minuten
- Abmessung: 155x67x40 mm
- Gewicht: 180 g

Volumenstrom-Tabelle

Volumenstrom-Tabelle

d (mm)=> F (m²) =>	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1'000	910x610
1 m/s	28.57	64	113	177	254	346	452	572	707	855	1017	1194	1385	1590	1809	2042	2289	2550	2826	1998
2 m/s	85	127	226	353	509	692	904	1145	1413	1710	2035	2388	2769	3179	3617	4084	4578	5101	5652	3997
3 m/s	113	191	339	530	763	1039	1356	1717	2120	2565	3052	3582	4154	4769	5426	6125	6867	7651	8478	5995
4 m/s	141	254	452	707	1017	1385	1809	2289	2826	3419	4069	4776	5539	6359	7235	8167	9156	10202	11304	7993
5 m/s	170	318	565	883	1272	1731	2261	2861	3533	4274	5087	5970	6924	7948	9043	10209	11445	12752	14130	9992
6 m/s	198	382	678	1060	1526	2077	2713	3434	4239	5129	6104	7164	8308	9538	10852	12251	13734	15303	16956	11990
7 m/s	226	445	791	1236	1780	2423	3165	4006	4946	5984	7122	8358	9693	11127	12660	14292	16023	17853	19782	13989
8 m/s	254	509	904	1413	2035	2769	3617	4578	5652	6839	8139	9552	11078	12717	14469	16334	18312	20404	22608	15987
9 m/s	283	572	1017	1590	2289	3116	4069	5150	6359	7694	9156	10746	12463	14307	16278	18376	20602	22954	25434	17985
10 m/s	311	636	1130	1766	2543	3462	4522	5723	7065	8549	10174	11940	13847	15896	18086	20418	22891	25505	28260	19984
11 m/s	339	699	1243	1943	2798	3808	4974	6295	7772	9404	11191	13134	15232	17486	19895	22460	25180	28055	31086	21982
12 m/s	367	763	1356	2120	3052	4154	5426	6867	8478	10258	12208	14328	16617	19076	21704	24501	27469	30606	33912	23980
13 m/s	396	827	1470	2296	3306	4500	5878	7439	9185	11113	13226	15522	18002	20665	23512	26543	29758	33156	36738	25979
14 m/s	424	890	1583	2473	3561	4847	6330	8012	9891	11968	14243	16716	19386	22255	25321	28585	32047	35707	39564	27977
15 m/s	452	954	1696	2649	3815	5193	6782	8584	10598	12823	15260	17910	20771	23844	27130	30627	34336	38257	42390	29975
16 m/s	480	1017	1809	2826	4069	5539	7235	9156	11304	13678	16278	19104	22156	25434	28938	32669	36625	40807	45216	31974
17 m/s	509	1081	1922	3003	4324	5885	7687	9729	12011	14533	17295	20298	23541	27024	30747	34710	38914	43358	48042	33972
18 m/s	537	1145	2035	3179	4578	6295	8231	10301	12717	15388	18312	21492	24925	28613	32556	36752	41203	45908	50868	35970
19 m/s	565	1208	2148	3356	4832	6657	8724	10973	13424	16242	19330	22686	26310	30203	34364	38794	43492	48459	53694	37969
20 m/s	593	1272	2261	3553	5087	6924	9043	11445	14130	17097	20347	23880	27695	31793	36173	40836	45781	51009	56520	39967
21 m/s	622	1335	2374	3709	5341	7270	9495	12018	14837	17952	21365	25074	29080	33382	37981	42877	48070	53560	59346	41966
22 m/s	650	1399	2487	3886	5595	7616	9958	12590	15543	18807	22382	26268	30464	34972	39790	44919	50359	56110	62172	43964
23 m/s	678	1462	2600	4062	5850	7962	10400	13162	16250	19662	23399	27462	31849	36561	41599	46961	52648	58661	64998	45962
24 m/s	707	1526	2713	4239	6104	8308	10852	13734	16956	20517	24417	28656	33234	38151	43407	49003	54937	61211	67824	47961
25 m/s	735	1590	2826	4416	6359	8655	11304	14307	17663	21372	25434	29850	34619	39741	45216	51045	57227	63762	70650	49959
26 m/s	763	1653	2939	4592	6613	9001	11756	14879	18369	22226	26451	31044	36003	41330	47025	53086	59516	66312	73476	51957
27 m/s	791	1717	3052	4769	6867	9347	12208	15451	19076	23081	27469	32238	37388	42920	48833	55128	61805	68863	76302	53956
28 m/s	820	1780	3165	4946	7122	9693	12660	16023	19782	23936	28486	33432	38773	44510	50642	57170	64094	71413	79128	55954
29 m/s	848	1844	3278	5122	7376	10039	13113	16596	20489	24791	29503	34626	40157	46099	52451	59212	66383	73963	81954	57952
30 m/s	876	1908	3391	5299	7630	10386	13565	17168	21195	25646	30521	35820	41542	47689	54259	61254	68672	76514	84780	59951
31 m/s	904	1971	3504	5475	7885	10732	14017	17740	21902	26501	31538	37014	42927	49278	56068	63295	70961	79064	87606	61949
32 m/s	933	2035	3617	5652	8139	11078	14469	18312	22608	27356	32556	38208	44312	50868	57876	65379	73250	81615	90432	63948
33 m/s	961	2098	3730	5829	8393	11424	14921	18885	23315	28211	33573	39402	45696	52458	59685	67379	75539	84165	93258	65946
34 m/s	989	2162	3843	6005	8648	11770	15373	19457	24021	29065	34590	40595	47081	54047	61494	69421	77828	86716	96084	67944
35 m/s		2225	3956	6182	8902	12116	15826	20029	24728	29920	35608	41789	48466	55637	63302	71462	80117	89210	98910	69943

in m³/h 1 m³/h => 0,589 cfm

Luftprobenahmegerät airsampler 15 S

Das Luftprobenahmegerät airsampler dient der Ansaugung eines definierten Volumenstromes durch einen Luftprobefilter. Die Filter werden im Labor ausgewertet.

Permanente Volumenstromregelung sowie kalibrierte Sensoren und ein Laminarflusselement bilden die Basis für präzise Messungen. Gemessen werden: Volumenstrom, Temperatur, relative Feuchte und absoluter Druck. Verlorene Messzeit durch Stromausfall wird nachgeholt.

Ein potentialfreier Kontakt ermöglicht den Anschluss von externen Alarmgebern oder Handy-Telefonwählgeräten. Der Kontakt schaltet je nach Einstellung bei Über- oder Unterschreiten diverser Parameter, bei Stromausfall oder bei Ende einer Messung.

Die Kombination aus einfacher Bedienung und hohem technischen Standard machen den airsampler zum leistungsstarken Messgerät, das weitgehend alle Anforderungen in der mobilen und stationären Luftmessung erfüllt.

Technische Daten

- Abmessungen (LxBxH): 430x325x165 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Stromanschluss: 230 V
- Schaltleistung: potentialfreier Kontakt 230 V / 1,5 A
- Messanschlüsse: Gestänge mit Schlauch 8 x 1 mm
- Volumenstrom airsampler 15 S: 2 - 15 l/min
- max. Unterdruck: 500 mbar
- Speicherkapazität: über optionales Modul
- Bedienung: LCD- Display, Tastatur
- Temperaturbereich: 0 - 45 °C

Ausstattung

- Koffergerät mit Schulterriemen
- Steckbares Messgestänge
- Speichermodul
- Betriebsanleitung



airsampler 15 S Art. 485

Einwegmonitor

Monitor

Einwegmonitor, Kunststoff, elektrisch leitfähig (antistatisch), für Kernporenfilter \varnothing 25mm, komplett bestückt mit Kernporen- und Stützfilter

Kernporenfilter:

Goldbedampfte Kernporenfilter für Luftbeprobungen nach VDI 3492, Basis-Material PC (Polycarbonat), mit kontrollierter Goldschicht

- Nenndurchmesser 25 mm
- Porenweite 0,8 μm / 0,4 μm / 0,2 μm
- Goldschichtdicke 40 / 20 nm

Stützfilter:

- Material Zellulose
- Nenndurchmesser 25 mm



Einwegmonitor Art. AU2245

Abtupfprobe

Zur Analyse von Staubablagerungen mit Asbestbelastung, werden die sogenannten Staub-Abtupfproben eingesetzt. Geeignet ist die Untersuchung z.B. zur Ermittlung von Kontaminationen in Räumen bzw. Gebäuden, in denen Asbestfasern durch Umgang mit Asbestprodukten freigesetzt wurden. Die Proben werden direkt mit einem graphitisiertem und mit doppelseitigem Klebeband vorbereiteten Rasterelektronenmikroskop-Probeteller durch Abtupfen auf staubbelastete Flächen entnommen.

Die Probenahme

Vorteilhaft zur Probeentnahme sind Flächen, auf denen sich die Stäube längere Zeit ungestört ablagern konnten. Besonders geeignet sind Staubablagerungen wie z.B. Feinstäube, die nicht zu dick sind und keine Staubflusen enthalten. Bei dicken Staubschichten kann der Staub ohne Abtupfprobe direkt entnommen und eine Materialuntersuchung vorgenommen werden. Zur Probeentnahme mit der Abtupfprobe wird die Schutzfolie vom Rasterelektronenmikroskop-Probeteller abgezogen und die Klebefläche leicht auf die Staubfläche gedrückt. Zum Versand wird die Abtupfprobe in das vorgesehene Röhrchen geschoben, versiegelt und gekennzeichnet.



Abtupfprobe Art. AU1497

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



deconta bietet eine umfangreiche Auswahl an Schutzausrüstungen, die speziell für die Schad- und Gefahrstoffsanierung konzipiert sind. Diese Produkte sind entscheidend, um die Sicherheit von Fachkräften in kontaminierten Umgebungen zu gewährleisten. Die Palette umfasst persönliche Schutzausrüstungen wie Atemschutzmasken, Schutzanzüge und Handschuhe, die alle darauf ausgelegt sind, den Träger vor gefährlichen Stoffen und Partikeln zu schützen.

Die Schutzausrüstungen von deconta zeichnen sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Sie erfüllen strenge Sicherheitsstandards und bieten optimalen Schutz bei der Arbeit mit Schadstoffen.

Insgesamt bietet deconta mit seiner Schutzausrüstung eine effektive Lösung für Unternehmen, die in der Schad- und Gefahrstoffsanierung tätig sind, und trägt dazu bei, ein sicheres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen.

Einweg-Overall



Einweg-Overall weiss, Kat.3 Typ 5+6 Gr. XL Art. AU514
Einweg-Overall weiss, Kat.3 Typ 5+6 Gr. XXL Art. AU513

Einweg-Overall blau, Kat.3 Typ 5+6 Gr. XL Art. AU2702
Einweg-Overall blau, Kat.3 Typ 5+6 Gr. XXL Art. AU2701



Einweg-Unterziehhemd

Einweg-Unterziehhemd Gr. XL Art. AU671



Einweg-Unterziehslip

Einweg-Unterziehslip Gr. XL Art. AU670



Einweg-Socken

Einweg-Socken per Paar Gr. XL
Art. AU920

Einweg-Überziehstiefel

Einweg-Überziehstiefel per Paar Gr. XL
Art. AU222



Einweg Wäsche-Set Sommer

Einweg Wäsche-Set Sommer, Baumwolle Art. AU3384



Einweg Wäsche-Set Winter

Einweg Wäsche-Set Winter, Baumwolle Art. AU3385

Gummi-Handschuh

Gummi-Handschuh, Farbe gelb, per Paar, extra gross
Art. AU2205



Einwegmaske FFP3

Einwegmaske FFP3 Art. AU2675



Halbmaske 3M HF-303

Halbmaske 3M HF-303 Art. AU2991

Schraubfilter PF10 P3

Schraubfilter PF10 P3 Art. AU205



Abdeckung für Filter PF10 P3

Abdeckung für Filter PF10 P3 Art. AU1319



Schraubfilter, C22 A2-P3, Kombinationsfilter

Schraubfilter, C22 A2-P3, Kombinationsfilter Art. AU3212

Atenschutzvollmaske ZENITH / KASCO

Zenith ist eine Atemschutzvollmaske mit Gewindeanschluss nach EN 148/1 für den Anschluss zertifizierter Filter gemäß den Normen EN 141, EN 143, EN 371 und EN 372. Die Sichtscheibe entspricht der Norm BS 2092, ist aus Polykarbonat gefertigt und sichert ein nahezu natürliches Sichtfeld. Der Dichtkörper aus Silikon ist so entwickelt, dass er sich mit nur einer Standardgröße allen Gesichtsformen anpasst. Der PVC-Gurt dient zum Umhängen der Maske wenn sie nicht benutzt wird. Die Materialien, aus denen die Maske besteht, gestatten den Einsatz in explosionsgefährlicher Atmosphäre. Die Maske kann durch Zusatzmodule zu einem motorunterstützten Atemschutzgerät ausgebaut werden. Die Atemschutzvollmaske Zenith ist geprüft nach ZH 1/606.



Grösse	Artikel
Atemschutzvollmaske ZENITH S	AU698
Atemschutzvollmaske ZENITH M	AU3401
Atemschutzvollmaske ZENITH L	AU3402



Atemschlauch für ZENITH / KASCO-Maske AL

Art. AU1258

Membrandruckluftregler (Druckminderer) für ZENITH / KASCO-Maske AL

Art. AU1260



Gürtel für ZENITH / KASCO-Maske AL

Art. AU1202



Schlauch 20m für ZENITH / KASCO-Maske AL

Art. AU762

Air Kit AL für ZENITH / KASCO-Maske

Air Kit AL für ZENITH-Maske (Druckluftversorgung),
Set bestehend aus Filter ZP3, Druckminderer mit Filter,
20 m Schlauch

Art. AU702



Aufbewahrungsbox weiss, ZENITH / KASCO

Art. AU3855



Filter ZP3 für ZENITH / KASCO-Maske

Art. AU703

Filter ZA2P3

Filter ZA2P3 für ZENITH / KASCO-Maske
(Kombination Aktivkohle und P3)

Art. AU704



Filter ZABEKP3 für ZENITH / KASCO-Maske

Art. AU1464



Vorfilter für Filter ZP3

Art. AU1714

Abdeckung für Filter ZP3

Art. AU915



SAFETY KIT Schweiz

Asbest-Notfallkit, beinhaltet eine Schutzausrüstung inkl. allem Zubehör und dient zum Selbstschutz bei Arbeiten mit Asbest.

Das Paket enthält:

- 3 Aufkleber "Achtung Asbest" 55x110 mm d / f / i
- 3 Aufkleber "Achtung Asbest" 90x230 mm, d / f / i
- 1 Maske Filterklasse P3
- 1 Einweg-Anzug Kat. III Typ 5 & 6, CE 0120, Grösse XL
- 1 Paar Gummi-Handschuhe, gelb, baumwoll-beflockt, reines Latex Gr. 9 ½ bis 10
- 1 Paar Einweg-Überziehtiefel, Gr. XL
- 1 Abfallsack, 70x110 cm
- 1 Asbestsack 80x120 cm, 3-farbig, 1-seitig bedruckt mit Asbest-Logo
- 1 Klebebandrolle



Tragetasche
LxB 410x320 mm

Art. AU3510

VERBRAUCHSMATERIAL



deconta bietet eine breite Palette an Verbrauchsartikeln für die Schad- und Gefahrstoffsanierung. Diese Produkte sind essenziell für die Durchführung sicherer und effektiver Sanierungsarbeiten. Die Auswahl umfasst unter anderem Filter, Unterdruck- und Abluftschläuche, Säcke, Big-Bags, Klebebänder und Folien, die alle darauf ausgelegt sind, die Sicherheit und die Effizienz der Sanierungsprozesse zu steigern.

Die Verbrauchsartikel von deconta zeichnen sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Sie sind so konzipiert, dass sie den spezifischen Anforderungen der Branche gerecht werden und gleichzeitig die Einhaltung von Sicherheitsstandards unterstützen. Viele dieser Produkte sind einfach in der Handhabung und bieten eine praktische Lösung für den täglichen Einsatz in kontaminierten Umgebungen.

Insgesamt stellt deconta mit seinen Verbrauchsartikeln eine wertvolle Ressource für Unternehmen bereit, die in der Schad- und Gefahrstoffsanierung tätig sind, und trägt dazu bei, ein sicheres und effektives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Platten Big Bag

Platten Big Bag 2'600x1'250x300 mm,
beschichtet, mit Deckel, SWL 1250 KG,
SF 5:1, mehrsprachig einseitig beschriftet

Art. AU2208

Platten Big Bag 3'200x1'250x300mm,
beschichtet, mit Deckel, SWL 1250 KG,
SF 5:1, mehrsprachig 2-seitig beschriftet

Art. AU2209



Big Bag

Big Bag 910x910x1050 mm, Innensack,
Schürze, SWL 1000 KG, SF 6:1,
mehrsprachig, 2-seitig beschriftet,
code UNO, Diamond Shape Classe 9,
UN 2212 und 2590 Code

Art. AU2157



Big Bag 910x910x1'100 mm,
beschichtet, SWL 1000 KG, SF 5:1,
unbeschriftet

Art. AU2207

Gewebesack

Gewebesack, 60x105 cm, 80g/m², unbeschichtet, weiss

Art. AU885



Asbest-Flachsack

Asbest-Flachsack 80x120 cm, 100µ, 1-seitig bedruckt mit Asbest-Logo, 5-sprachig, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, englisch

Art. AU778



Abfallsack 70x110 cm

Rolle (25 Stück) Abfallsack
70x110 cm, 60 µ,
unbeschriftet

Art. AU1250



Rolle (25 Stück) Abfallsack
70x110 cm, 140 µ,
unbeschriftet

Art. AU2191

Sprühkleber 500 ml

Sprühkleber 500 ml
Angaben zur VOC-Richtlinie: 82,3 % = 576 g/l

Art. AU2247



Restfaserbindemittel

Restfaserbindemittel (Hawetol), 25 Liter Kanister,
VOC-Wert: 1 g / l

Art. AU1351



Aufkleber (Asbestfeinstaub)

Aufkleber (Asbestfeinstaub) " Zutritt für Unbefugte verboten" 200 x 300 mm auf weissem Untergrund, 6 Sprachen: deutsch, niederl., engl., span., ital., franz.

Art. AU1896

Folien

PE-Folie transparent 200 µm, Rolle 200 m²
Art. AU356


PELD-Folie 200 µm, weiss, nach DIN 4102 B1
(schwer entflammbar), Rolle 200 m²
Art. AU3383

PE-Folie transparent 400 µm, Rolle 100 m²
Art. AU481



Klebebänder

Klebeband doppelseitig, 50mm breit, 25 Meter Rolle, gewebeverstärkt, hohe Klebkraft, haftend auf Folie



Art. AU371

Klebeband, 75mm breit, 50 Meter Rolle, gewebeverstärkt, Farbe silber



Art. AU918

Klebeband, 50mm breit, 50 Meter Rolle, gewebeverstärkt, Farbe silber



Art. AU917

Klebeband, PVC, 50mm breit, 33 Meter Rolle, Farbe orange



Art. AU779

Klebeband bedruckt, 50mm breit, 66 Meter Rolle, Aufdruck "Achtung enthält Asbest", 2-farbig



deutsch Art. AU372
französisch Art. AU399
italienisch Art. AU407

Assembly-Raum-System

Das Raum-System kann als Schleuse, Kammer, Verbindungsgang oder Sanierungsbereich verwendet werden.

Das Steck-System besteht aus Aluminium-Quadrat-rohren und stabilen Kunststoff-Verbindern, die einfach ineinander geschlagen werden. Die Verkleidung kann mit Folien oder festen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Blech verklebt, vernietet oder verschraubt werden.

Mit diesem System können freitragende Räume von max. 3420 mm Breite, 3420 mm Höhe und beliebiger Länge realisiert werden.



Quadratrohr-Elemente:
Aluminium-Quadrat-rohre, Querschnitt 30 mm
Standardlänge 110 cm (andere Längen auf Anfrage)



Teile Assembly-Raum-System

Bezeichnung	Artikel
Anschlussflansch für Materialschleuse	BO4427
Anschlussflansch für Personalschleuse	BO4501
Bodenbefestigung	BO4493
Flansch für Unterdruckhaltegerät D610 / G300	BO4428
Flansch für Zuluftklappen	BO4415
Flügeltür	BO4419
Lamellenvorhang inkl. Befestigung	BO4417
Scheibe 1'128x1'128 mm transluzent	BO4404a
Scheibe 1'128x1'128 mm transparent	BO4404
Transporttasche 115x20x20 cm	AU2185
Türeffassung (ohne Türelement)	BO4502
Verstärkungsprofil, kurz	BO4423
Verstärkungsprofil, lang	BO4422
Verstärkungsprofil Verbinder	BO4424



C90° Winkel mit 1 Abgang
Art. AU2318



Durchgangsstück 180°
Art. AU2319



90°-Winkel (ohne Abgang)
Art. AU2320



T-Stück
Art. AU2321



T-Stück mit 1 Abgang
Art. AU2322



Kreuzstück
Art. AU2323



Kreuzstück mit 1 Abgang
Art. AU2324



Kreuzstück mit 2 Abgängen
Art. AU2325



Aluminium-Quadratrohr
30mm, L=1'100 mm
Art. BO4310

Allgemeine Geschäftsbedingungen deconta Gerätetechnik AG, Rothrist (CHE-112.331.444)

Stand: November 2023

I. Geltungsbereich

Art. 1 Geltungsbereich i.e.S.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der deconta Gerätetechnik AG, Alte Aarburgerstrasse 46, 4852 Rothrist (CHE-112.331.444) (nachfolgend „deconta“) und deren Kunden (nachfolgend „Kunde“).

Art. 2 AGB des Kunden

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Dies gilt selbst dann, wenn im Rahmen einer Bestellung oder in sonstigen Dokumenten des Kunden auf dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen Bezug genommen wird, und deconta in diesem Fall nicht ausdrücklich widerspricht.

II. Allgemeines

Art. 3 Vertragsumfang

deconta liefert insbesondere, ohne dass diese Aufzählung jedoch abschliessend ist, Geräte, Anlagen und Sonderanfertigungen, spezialisiert auf Dekontamination in den Bereichen der Schadstoffsanierung, dem Handling von Stäuben und dem Einsatz der mobilen Techniken für den Zivil- und Katastrophenschutz sowie dem medizinischen Bereich. Umfasst sind auch Teile und Serviceleistungen davon sowie mechanische Ersatzteile (Elektronik und Software ausgenommen).

Art. 4 Anwendbares Recht

Ergänzend gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts OR, insbesondere Art. 184 ff. OR für den Verkauf und / oder die Lieferung beweglicher, standardisierter Sachen (nachfolgend «Produkt» genannt) sowie Art. 363 ff. OR für individuell vereinbarte Werke (nachfolgend «Projekt» genannt).

Art. 5 Weitere Begriffsbezeichnungen

1 Folgende Begriffe werden definiert:

- «Services» meint alle Tätigkeiten der deconta in den Kategorien Projektentwicklung, Montage, Inbetriebnahme sowie Wartung.
- «Projektentwicklung» bezieht sich auf planende Tätigkeiten wie beispielsweise Lösungskonzeptionsplanung, Projektierung und mechanisch, elektrisch, steuerungstechnische Konstruktion & Entwicklung.
- „Montage“ bezieht sich auf Tätigkeiten in Bezug auf die Montage und Installation von Produkten und Projekten.
- „Inbetriebnahme“ bezeichnet alle Tätigkeiten in Bezug auf die Inbetriebnahme, Installation, Implementierung und Einführung der Produkte oder Projekte sowie die Überwachung dieser Services, wenn sie vom Kunden oder einem Dritten durchgeführt werden.
- „Wartung“ bezieht sich auf alle Tätigkeiten in Bezug auf die Wartung und Reparatur eines Produkts oder Projekts.

2 Die vertraglichen Projekte, Produkte und Services werden nachfolgend als „Vertragsgegenstand“ oder „Vertragsgegenstände“ bezeichnet.

Art. 6 Eigentums- und Urheberrechte

1 deconta behält sich an allen Mustern, Kostenvoranschlägen, (technischen) Zeichnungen und anderen Informationen körperlicher und unkörperlicher Art, auch in elektronischer Form, die ganz oder teilweise von deconta erstellt wurden, Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese dürfen ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von deconta weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, räumt deconta dem Kunden keinerlei Lizenzen oder andere Rechte an dem deconta gehörenden Patenten, Know-how, Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen Schutzrechten ein. Gleichfalls ergibt sich kein Recht auf Erteilung solcher Lizenzen oder Rechte.

Art. 7 Standard

Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, liefert deconta in Übereinstimmung mit den in Deutschland geltenden technischen Normen, Gesetzen und Vorschriften.

Art. 8 Nutzen und Schaden

Nutzen und Schaden gehen mit Vertragsschluss (Produkte) bzw. mit Erstellung (Projekte) auf den Kunden über. deconta ist nicht verpflichtet, die Vertragsgegenstände, unabhängig davon, ob es sich um Produkte oder Projekte handelt, zu versichern und übernimmt keinerlei Garantien jeglicher Art.

III. Vertragsschluss

Art. 9 Offerte und Annahme

1 Sofern im Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, gilt Folgendes:

- deconta erstellt auf Anfrage des Kunden ein Angebot.
- Der Kunde kann ein solches Angebot innerhalb von vier Wochen oder der im Angebot im Einzelfall angegebenen Bindungs- bzw. Angebotsfrist nach Absendung durch deconta bestätigen. Bestätigt der Kunde das Angebot, kommt mit Zugang der Bestätigung bei deconta ein verbindlicher Vertrag zustande, sofern im Angebot oder in der Bestätigung nichts Anderes vorgesehen ist.
- Weicht der Kunde in der Bestätigung vom Angebot von deconta ab, so gilt dies als neues Angebot und ein Vertrag kommt nur zustande, wenn deconta diese Bestätigung schriftlich gegenüber dem Kunden (rück-)bestätigt. Gleiches gilt, wenn der Kunde das Angebot nach Ablauf der Frist von vier Wochen oder der im Angebot im Einzelfall angegebenen Bindungs- bzw. Angebotsfrist annimmt. Erfolgt keine Rückbestätigung, kommt kein Vertrag zustande.

2 Jede nachträglich zum Vertragsschluss durch den Kunden geführte Korrespondenz, insbesondere nachträgliche Auftragsbestätigungen, verändern den Inhalt des bereits geschlossenen Vertrages nicht, es sei denn, deconta bestätigt solche Änderungen ausdrücklich schriftlich.

Art. 10 Umfang

- 1 Die Vertragsgegenstände sind im Angebot und in gegebenenfalls vorhandenen etwaigen Ergänzungen dazu vollständig aufgeführt. Zumutbare technische Änderungen oder Verbesserungen des Vertragsgegenstandes durch deconta sind ohne Zustimmung des Kunden zulässig.
- 2 Leistungsverzeichnisse, Leistungsprogramme, Lastenhefte, Betriebsmittelvorgaben, Pläne, Vorbemerkungen und Beschreibungen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, die Parteien vereinbaren dies ausdrücklich und schriftlich.

IV Preise

Art. 11 Preisbestimmung

- 1 Sämtliche Preise sind Nettopreise in Schweizer Franken. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
- 2 Sofern für die Vergütung der Services nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, erhält deconta eine Zeitvergütung für Services nach den zum Zeitpunkt der Erbringung der Services geltenden Stundensätzen von deconta zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Stundensätze ergeben sich aus der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Preisliste von deconta.
- 3 Die in allgemeinen Produktdokumentationen und Preislisten enthaltenen Angaben und Informationen sind nur soweit verbindlich, als der Vertrag oder die AGB ausdrücklich und schriftlich auf sie Bezug nimmt.

Art. 12 Weitere Kosten

- 1 Sämtliche nicht ausdrücklich im Preis gemäss ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung der Parteien eingeschlossene Nebenkosten wie beispielsweise Montage, Transport, Zölle, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Kunden. Ferner sind allfällige Unterstützungsleistungen, sowie Reise- und Aufenthaltskosten von Personal, im Preis nicht eingeschlossen. Diese werden zu den bei deconta üblichen Sätzen in Rechnung gestellt. Gleiches gilt für die Kosten der Inbetriebnahme und der Wartung.
- 2 Für den Fall, dass eine Software in Verbindung mit oder eingebettet in Produkte oder Projekte von deconta zur Verfügung gestellt wird, beinhaltet der Preis weder Modifikationen, Anpassungen oder Änderungen der Software, noch Arbeiten, die notwendig sind, um die Software mit Maschinen, Software und/oder anderen Produkten oder Projekten oder Betriebssystemen des Kunden zu verbinden, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart.

Art. 13 Zahlungsbedingungen

- 1 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Datum der Rechnungsstellung.
- 2 Die Zahlung hat ohne jeden Abzug durch Banküberweisung auf ein auf CHF lautendes Bankkonto der deconta zu erfolgen.
- 3 Die Zahlung gilt als erfolgt, wenn der gesamte fällige Betrag einem Bankkonto der deconta spesenfrei gutgeschrieben ist und deconta zur freien Verfügung steht.
- 4 Bei Projekten werden, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich ein anderes Zahlungsziel vereinbart ist, 40 Prozent des vereinbarten Preises bei Vertragsschluss fällig und zu zahlen und 50 Prozent, nachdem deconta dem Kunden die Lieferbereitschaft des Vertragsgegenstandes oder wesentlicher Teile des Vertragsgegenstandes erklärt hat. Die verbleibenden 10 Prozent des vereinbarten Preises sind bei Abnahme und Übermittlung der Schlussrechnung zahlbar.
- 5 Liegt ein Produkt vor oder es ist keine Abnahme im Angebot vereinbart sowie bei Services wird die vereinbarte Vergütung mit Vertragsschluss und Übermittlung der Rechnung fällig.

Art. 14 Besondere Zahlungsbedingungen

- 1 Die Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn Transport, Ablieferung, Montage, Inbetriebsetzung oder Abnahme der Lieferungen oder Leistungen aus Gründen, die deconta nicht zu vertreten hat, verzögert oder unmöglich werden oder wenn unwesentliche Teile fehlen oder sich Nacharbeiten als notwendig erweisen, die den Gebrauch der Lieferung oder Leistung nicht unmöglich machen.
- 2 Ist der Kunde mit einer Zahlung aus irgendeinem Grund im Rückstand, oder muss deconta aufgrund eines nach Vertragsabschluss eingetretenen Umstandes ernstlich befürchten, die Zahlungen des Kunden nicht vollständig oder rechtzeitig zu erhalten, ist deconta ohne Verzicht auf ihre weiteren Rechte berechtigt, bis zum Erhalt von Sicherheiten oder Vorauszahlungen die Lieferung oder Leistung zurückzubehalten bzw. einzustellen.
- 3 Eine Ratenzahlung ist nur möglich, sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
- 4 Die Verrechnung von Zahlungsansprüche von deconta wird ausgeschlossen.

Art. 15 Zahlungsverzug

- 1 Im Falle des Zahlungsverzuges ist deconta berechtigt, einen Verzugszins von 5% geltend zu machen.
- 2 Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass der Anspruch von deconta auf den Vertragspreis durch mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird (z.B. durch einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Vermögen des Kunden oder eines vergleichbaren Verfahrens am Sitz des Kunden oder wenn der Kunde vereinbarte Zahlungstermine nicht einhält), kann deconta die Arbeiten unterbrechen und/oder die Vertragsgegenstände (ohne in Verzug zu geraten) bis zur vollständigen Zahlung oder bis zur Stellung ausreichender Sicherheiten durch den Kunden zurückhalten.
- 3 Ferner ist deconta berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Vertragsgegenstandes beziehungsweise der Vertragsgegenstände zu verlangen.

V. Lieferung, Lieferfrist, Lieferverzug, Abnahme, Gefahrübergang

Art. 16 Erfüllungsort, Lieferfrist

- 1 Sofern nicht anders ausdrücklich schriftlich vereinbart, ist der Erfüllungsort von Projekten und Produkten der Sitz der deconta (4852 Rothrist).
- 2 Die Liefertermine der Produkte, Projekte und der Zeitpunkt für die Erbringung von Services werden im Vertrag zwischen deconta und dem Kunden festgelegt. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind sämtliche Liefertermine unverbindlich.
- 3 Die Einhaltung etwaiger (verbindlicher oder unverbindlicher) Liefertermine durch deconta setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden Mitwirkungspflichten gegenüber deconta erfüllt hat, insbesondere alle erforderlichen Spezifikationen, behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen beibringt, die zur Vertragserfüllung benötigten Angaben und Bereitstellungen rechtzeitig verschafft, aber auch die Anzahlung und sonstigen Zahlungen unverzüglich leistet. Ist dies nicht der Fall, so verlängern sich etwaige Liefertermine entsprechend.

4 Die Lieferfrist verlängert sich darüber hinaus angemessen, wenn der Kunde nachträglich Änderungen oder Ergänzungen verlangt oder wenn Hindernisse auftreten, die deconta trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden kann, ungeachtet dessen, ob diese bei deconta, beim Kunden oder bei einem Dritten entstehen (höhere Gewalt). Als solche Hindernisse gelten zum Beispiel: Export- und Importbeschränkungen, Boykottanordnungen staatlicher oder überstaatlicher Organisationen, behördliche Massnahmen oder Unterlassungen; Arbeitskonflikte und andere unverschuldete Betriebsstörungen, Epidemien, Pandemien (insbesondere auch Auswirkungen der Corona-Pandemie), Naturereignisse, Hackerangriffe und terroristische Aktivitäten. Bei Auftreten solcher Hindernisse wird deconta den Kunden umgehend über Ausmass und Hintergründe informieren und auf dem Laufenden halten.

5 Für den Nachweis höherer Gewalt reicht es aus, wenn deconta nachweist, dass ein entsprechendes Ereignis stattgefunden hat oder stattfindet und dass dieses Ereignis Auswirkungen auf den Betrieb von deconta hat. Es ist nicht erforderlich, dass deconta nachweist, dass das Ereignis die Arbeiten an speziell diesen Vertragsgegenständen beeinflusst hat.

6 Der Kunde hat jedoch das Recht, nachzuweisen, dass die Arbeiten an den Vertragsgegenständen durch das Ereignis nicht beeinträchtigt wurden.

7 deconta informiert den Kunden so schnell wie möglich über den Beginn und das Ende eines solchen Ereignisses. deconta haftet nicht für Verzögerungen, die durch höhere Gewalt entstehen, auch wenn eine solche Störung zu einem Zeitpunkt eintritt, in dem deconta bereits (schuldhaft) in Verzug ist. Wünscht der Kunde, dass deconta die negativen Auswirkungen der unverschuldeten Betriebsunterbrechung mildert, so müssen sich Kunde und deconta über diese Massnahmen einigen und der Kunde hat die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen.

8 Alle (verbindlichen und unverbindlichen) Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt der angemessenen und rechtzeitigen Belieferung durch die Unterlieferanten und Lieferanten von deconta. deconta wird den Kunden so schnell wie möglich über etwaige Verzögerungen informieren. Liefertermine verlängern sich entsprechend und deconta haftet nicht für Verzögerungen, die durch ihre Unterlieferanten oder Lieferanten verursacht werden.

9 Eine Befreiung von der Verpflichtung zur Einhaltung eines verbindlichen Liefertermins wird nicht gewährt, wenn der Kunde nachweist, dass deconta die Nichtlieferung schuldhaft selbst verschuldet hat.

Art. 17 Lieferverzug

1 Verzögert sich die Lieferung oder Abnahme aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so hat er die durch die Verzögerung entstandenen Kosten und Schäden zu ersetzen (insbesondere zusätzliche Arbeitsstunden, entgangenen Gewinn und Kosten für eine angemessene Lagerung der Vertragsgegenstände in Höhe von mindestens 0,5% des ausstehenden Preises).

2 deconta kann nach angemessener Fristsetzung über die Vertragsgegenstände verfügen.

Art. 18 Abnahme

1 Liegt ein Projekt vor oder ist eine Abnahme im Angebot vereinbart, erfolgt, wenn die Parteien nicht etwas anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbaren, die Prüfung des Vertragsgegenstands in einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst wird nach der erfolgreichen Herstellung ein Probelauf bei deconta durchgeführt. Der Kunde stellt deconta die für den Probelauf benötigten Ausgangsmaterialien kostenfrei und rechtzeitig zur Verfügung. In jedem Falle gilt der Probelauf 10 Werktage nach dem jeweiligen Termin als ordnungsgemäss durchgeführt, sofern nicht deconta die Verzögerung zu vertreten hat (Zur Klarstellung: Die erneute Terminierung gilt nicht als durch deconta zu vertretende Verzögerung).

2 deconta wird den Kunden mit einer Vorfrist von mindestens 3 Werktagen über den Termin des Probelaufs informieren, damit der Kunde beim Probelauf teilnehmen kann. Treten beim Probelauf wesentliche Mängel auf, ist deconta berechtigt, die Durchführung von insgesamt zwei weiteren Terminen in angemessener Frist nach dem vorgenannten Termin zu verlangen.

3 Nach erfolgtem Probelauf ohne wesentliche Mängel erfolgt die Meldung der Lieferbereitschaft durch deconta. Nach Auslieferung erfolgt vor Ort bei dem Kunden die Abnahme des Projekts. Der Abnahmeort ist mithin der Sitz des Kunden.

4 Die Abnahme ist zum vereinbarten Abnahmetermin, hilfsweise unverzüglich nach der erfolgreichen Installation beim Kunden durchzuführen.

5 Nach Eintreffen des ausgelieferten Vertragsgegenstandes bei dem Kunden, wird der Kunde bis zur Abnahme das Projekt gesondert lagern und sorgfältig für deconta verwahren.

6 Offensichtlich vorhandene Beschädigungen am Vertragsgegenstand sind deconta unverzüglich nach Eintreffen mitzuteilen. Werden Beschädigungen zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, ist der Kunde verpflichtet, nachzuweisen, dass er seinen Verpflichtungen nach vorstehendem Satz nachgekommen ist.

7 Der Kunde ist nicht berechtigt, die Abnahme bei Vorliegen eines unwesentlichen/nicht wesentlichen Mangels zu verweigern. Treten bei der Abnahme wesentliche Mängel auf, ist deconta berechtigt, die Durchführung von insgesamt zwei weiteren Abnahmetermenen in angemessener Frist nach dem vorgenannten Abnahmetermin zu verlangen.

8 Verweigert der Kunde die Durchführung der Abnahme am ursprünglichen Termin oder etwaigen Folgeterminen, so gilt der Vertragsgegenstand eine Woche nach Meldung der Abnahmebereitschaft als abgenommen. Verweigert der Kunde die Abnahme unberechtigterweise (ebenso, wenn der Kunde die Vertragsgegenstände weder abnimmt noch beanstandet), gelten die Vertragsgegenstände eine Woche nach Ablieferung als abgenommen. Eine kommerzielle Nutzung des Projekts durch den Kunden gilt als Abnahme.

9 Liegt keine besondere Abrede vor, muss der Kunde den Vertragsgegenstand umgehend nach Empfang prüfen und allfällige Unregelmässigkeiten innert drei Arbeitstagen deconta melden.

Art. 19 Teillieferungen

Teillieferungen sind zulässig.

Art. 20 Eigentumsvorbehalt

1 deconta behält sich ihr Eigentumsrecht an Vertragsgegenständen bis zum Eingang der vollständigen Zahlung des Vertragspreises und ggf. sonstiger Nebenkosten aus dem Vertrag und bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen von deconta aus einer sonstigen Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder mit verbundenen Unternehmen des Kunden vor.

2 Der Kunde ist nicht berechtigt, den bzw. die Vertragsgegenstände zu verkaufen, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen, bis das Eigentum auf den Kunden übergegangen ist.

VI. Besondere Bestimmungen für Mietverhältnisse

Art. 21 Allgemeines

1 Die Mietgegenstände werden dem Kunden im überprüften Zustand ausgehändigt. Die zur Benutzung der Mietgegenstände erforderlichen Verbrauchsmaterialien werden dem Kunden verkauft und mit der ersten Miete in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung für Mietgegenstände erfolgt wöchentlich oder monatlich im Voraus.

2 Bei Abholung und Anlieferung der Mietgegenstände sind diese vom Kunden auf ihren ordnungsgemässen Zustand hin zu überprüfen und auf dem Lieferschein zu bestätigen. Die Mietberechnung erfolgt nach Kalendertagen, beginnt mit dem Tag der Anlieferung bzw. Abholung und endet mit dem Tag der Rücklieferung in das deconta Lager.

3 Die Mietgeräte sind vom Kunden gegen Diebstahl und sonstige Risiken zu versichern. Eine Versicherung der Geräte durch deconta besteht nicht.

Art. 22 Rückgabe

Die Mietgegenstände sind vom Kunden gereinigt, dekontaminiert, ohne Anhaftung von Kleberresten und Restfaserbindemittel, ohne Filter, unbeschädigt und in der zur Verfügung gestellten Verpackung kostenfrei für deconta an deconta zurückzuliefern. Bei berechtigten Zweifeln über die ordnungsgemässe Dekontaminierung/Reinigung ist deconta berechtigt, die Annahme der betroffenen Gegenstände zu verweigern. Notwendige Reinigungs-, Dekontaminations- oder Instandsetzungsmassnahmen werden dem Mieter in Rechnung gestellt. Der Rücktransport ist durch Kunden zu organisieren und erfolgt auf dessen Gefahr und Kosten.

VII. Besondere Bestimmungen bei Wartungen und Reparatur

Art. 23 Allgemeines

- 1 Die Gegenstände sind durch den Kunden gereinigt, dekontaminiert, ohne Anhaftung von Kleberresten und Restfaserbindemittel, ohne Filter, unbeschädigt anzuliefern. Notwendige Reinigungs-, Dekontaminations- oder Instandsetzungsmassnahmen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
- 2 Die zu wartenden oder reparierenden Gegenstände werden bei Übergabe an deconta geprüft und der Zustand wird dem Kunden bestätigt.
- 3 In zeitlicher Hinsicht ist deconta bestrebt, möglichst zeitnah die Wartung oder Reparatur zu vollenden. Die Zeit richtet sich allerdings nach der Verfügbarkeit von Personal und Material und kann nicht garantiert werden. Jegliche zeitliche Angabe ist unverbindlich.
- 4 Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich mit der Rückgabe der Gegenstände mit der Zahlungsfrist von 30 Tagen. Die deconta behält sich aber vor, eine direkte Bezahlung zu verlangen und die Gegenstände erst nach Bezahlung herauszugeben.
- 5 Der Rücktransport ist durch den Kunden zu organisieren und erfolgt auf dessen Gefahr und Kosten.
- 6 Die Gegenstände sind vom Kunden gegen Diebstahl und sonstige Risiken zu versichern. Eine Versicherung der Geräte durch deconta besteht nicht.

VIII. Gewährleistungsansprüche

Art. 24 Haftungsausschluss und Geltungsbereich

- 1 Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden ausbedungen, soweit dies zulässig ist. Stattdessen gelten die nachstehenden vertraglichen Gewährleistungsansprüche.
- 2 deconta kann nicht für Leistungen haftbar gemacht werden, die nicht von deconta erbracht wurden. Stellt sich heraus, dass ein Vertragsgegenstand nicht ordnungsgemäss funktioniert, oder gibt es Probleme in Zusammenhang mit der Montage oder Inbetriebnahme eines Vertragsgegenstands, muss der Kunde nachweisen, dass eine solche Fehlfunktion durch eine von deconta erbrachte Leistung verursacht wurde, damit deconta haftbar gemacht werden kann.

Art. 25 Sachmängel

- 1 Sämtliche Teile, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft erweisen, sind - nach Wahl von deconta - unentgeltlich nachzubessern oder mängelfrei zu ersetzen, wenn deconta diese Teile geliefert hat. Die Feststellung solcher Mängel ist deconta unverzüglich innert drei Arbeitstagen schriftlich zu melden. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von deconta über.
 - 2 Die Nachbesserung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn deconta ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war; gesetzlich Ansprüche des Kunden auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“) bleiben unberührt.
 - 3 Zur Vornahme aller deconta notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Abstimmung mit deconta dieser die dafür erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist deconta von der Haftung für alle daraus entstehenden Folgen befreit.
 - 4 Die zum Zweck der Prüfung und Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten trägt bzw. erstattet deconta nach Massgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AGB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann deconta vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen.
- deconta ist berechtigt, die geschuldete Nachbesserung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt.
- 5 deconta behält sich das Recht vor, mindestens zwei Nachbesserungen vorzunehmen. Schlägt die Nachbesserung fehl, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Preis zu mindern. Der Rücktritt ist bei einem geringfügigen Mangel nicht zulässig.

Art. 26 Eigene Nachbesserung

- 1 Der Kunde hat weder das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu lassen, noch von deconta die Erstattung entsprechender Kosten zu verlangen, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht. Nimmt der Kunde selber Arbeiten am Vertragsgegenstand vor, entfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber deconta.
- 2 deconta haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass der Kunde versucht, den Mangel selbst zu beheben oder durch einen Dritten beheben zu lassen. Insbesondere haftet deconta nicht für unsachgemässe Reparaturmassnahmen oder Ersatzlieferungen durch den Kunden oder einen Dritten. Ebenfalls kann der Kunde keine Erstattung und zusätzlich Reparatur- oder Ersatzmassnahmen von deconta für dieselben Mängel verlangen, falls der Vertragsgegenstand nach den vom Kunden oder einem Dritten durchgeführten Massnahmen immer noch nicht ordnungsgemäss funktioniert.

Art. 27 Rechtsmängel

- 1 Führt die Benutzung des Vertragsgegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten und wird sie deshalb durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung beeinträchtigt oder untersagt, wird deconta auf ihre Kosten dem Kunden grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Vertragsgegenstand in für den Kunden zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung beseitigt wird. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, sind der Kunde und deconta zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Darüber hinaus wird deconta den Kunden von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.
- 2 Die vorstehenden Rechte gelten nur dann, wenn kumulativ der Kunde deconta unverzüglich innert drei Arbeitstagen über geltend gemachte Verletzungen von Eigentums- oder Urheberrechten schriftlich informiert, wenn der Kunde angebliche Verstösse nicht anerkennt; wenn der Kunde deconta in zumutbarer Weise bei der Abwehr geltend gemachter Ansprüche unterstützt oder deconta die Durchführung von Änderungsmaßnahmen ermöglicht; wenn der Kunde nicht allein in Gerichtsverfahren, Vergleiche und Ähnliches eintritt - alle Verteidigungsmaßnahmen, einschliesslich aussergerichtlicher Einigungen, sind deconta vorbehalten; wenn der Kunde die Nutzung der Vertragsgegenstände aus Schadensminderungs- oder anderen schwerwiegenden Gründen aussetzt, ohne den Dritten darüber zu informieren, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis der Schutzrechtsverletzung verbunden ist; wenn der Rechtsmangel nicht auf eine Anweisung des Kunden zurückzuführen ist und wenn die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Kunde oder ein Dritter den bzw. die Vertragsgegenstände unbefugt verändert hat und/oder dass der Kunde den bzw. die Vertragsgegenstände in einer nicht vertragsgemässen Weise verwendet hat.

Art. 28 Mangelfolgeschäden

Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Art. 29 Gewährleistungsfrist

1 Die Gewährleistungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt zwölf Monate.

2 Bei Produkten beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Lieferung. Wird die Lieferung aus Gründen verzögert, die deconta nicht zu vertreten hat, so endet die Gewährleistungsfrist spätestens 18 Monate nach Meldung der Lieferbereitschaft.

3 Bei Projekten bzw. sofern der Vertragsgegenstand der Abnahme unterliegt, beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Abnahme. Wird die Abnahme aus Gründen verzögert, die deconta nicht zu vertreten hat, so endet die Gewährleistungsfrist spätestens 18 Monate nach Meldung der Abnahmebereitschaft.

IX. Schlussbestimmungen

Art. 30 Software

1 Dem Kunden wird ein nicht ausschliessliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung der gelieferten Software einschliesslich der zugehörigen Dokumentation eingeräumt. Die Software wird ausschliesslich zur Verwendung in dem bzw. den bestimmten Vertragsgegenständen überlassen. Die Nutzung der Software in mehr als einem System ist nicht gestattet.

2 Der Kunde darf das Nutzungsrecht an der Software nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses übertragen, insbesondere wenn der Kunde den jeweiligen Vertragsgegenstand an einen Dritten weiterverkauft. Die Zustimmung zur Übertragung des Nutzungsrechts steht jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieser Ziffer eingehalten werden. Der Kunde verpflichtet sich, keine Daten von deconta - insbesondere Copyright-Hinweise - zu entfernen oder ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung von deconta zu verändern.

3 Alle sonstigen Rechte an der Software und der zugehörigen Dokumentation, einschliesslich Kopien, verbleiben bei deconta oder dem Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

4 deconta haftet nicht für Schäden, die daraus entstehen, dass der Kunde die Software nicht aktualisiert.

Art. 31 Geheimhaltung

1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen der anderen Vertragspartei geheim zu halten.

2 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die entweder ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind oder bei denen die Umstände darauf hinweisen, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt.

3 deconta kann vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben, soweit dies im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung erforderlich ist. In diesem Fall wird deconta den Dritten entsprechend der eigenen Verpflichtung zur Geheimhaltung verpflichten.

4 Keine der Parteien wird die erhaltenen vertraulichen Informationen zum Gegenstand von Patentanmeldungen machen oder sie gegen eine Anmeldung gewerblicher Schutzrechte durch die andere Partei verwenden.

5 Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für solche Informationen, die allgemein bekannt sind, der empfangenden Partei nachweislich vorher bekannt waren, nachweislich von der anderen Partei unabhängig entwickelt oder rechtmässig erworben wurden, ohne Verletzung der Geheimhaltungspflicht einer der beiden Parteien öffentlich zugänglich wurden oder aufgrund einer Anordnung eines Gerichts oder einer anderen zuständigen Behörde oder aufgrund einer gesetzlichen Offenlegungspflicht offengelegt werden müssen.

6 Jede Verpflichtung zur Geheimhaltung erlischt drei Jahre nach Abschluss des Vertrags, soweit nicht anders zwischen den Parteien vereinbart.

Art. 32 Compliance

1 Der Kunde ergreift alle notwendigen und angemessenen Massnahmen, um die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln zu gewährleisten, insbesondere alle Gesetze und Vorschriften zum Schutz von Kindern und zur Korruptionsbekämpfung. Der Kunde, seine Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und/oder Vertreter haben und werden sich weder direkt noch indirekt an verbotenen Aktivitäten in Zusammenhang mit Vereinbarungen zwischen deconta und dem Kunden beteiligen.

2 Zu den verbotenen Aktivitäten gehören insbesondere das Gewähren von Zuwendungen, Vorteilen oder Vergünstigungen an deconta, deren Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und/oder Vertreter (z.B. Geld, Geschenke, Einladungen vorwiegend nicht betrieblicher Art, wie Sportveranstaltungen, Konzerte, kulturelle Veranstaltungen) und der Erhalt solcher Zuwendungen, Vorteile oder Vergünstigungen. Jeder Verstoss gegen diese Ziffer berechtigt deconta zur fristlosen Auflösung oder Kündigung des Vertrages.

Art. 33 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Anwendbar ist ausschliesslich Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts. Als Gerichtsstand gilt das für Rothrist zuständige Gericht.

Art. 34 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Ort, Datum

Erhalten und damit einverstanden:

Der Kunde

Datenschutzerklärung

Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen. Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen bei der Nutzung unserer Website ist für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir beim Besuch unserer Website erfassen und für welche Zwecke diese verwendet werden.

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot der deconta GmbH, welches unter der Domain www.deconta.com lauten sowie den verschiedenen Subdomains („unsere Website“) erreichbar ist.

[Wer ist verantwortlich und wie erreiche ich Sie?](#)

Verantwortlicher

für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

deconta GmbH
Im Geer 20
46419 Isselburg
DE
+49 (0) 28 74 91 56 0
info@deconta.com

Datenschutzbeauftragte/r

AGAD Service GmbH
Waldring 43-47
DE-44789 Bochum
Dr. Nils Helmke
helmke@agad.de

Worum geht es?

Diese Datenschutzerklärung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Dies sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informationen wie Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre IP-Adresse oder das Nutzerverhalten beim Besuch einer Website. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch Anonymisierung, sind keine personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (bspw. das Erheben, das Abfragen, die Verwendung, die Speicherung oder die Übermittlung) bedarf immer einer gesetzlichen Grundlage und eines definierten Zwecks.

Gespeicherte personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und es keine rechtmäßigen Gründe für eine weitere Aufbewahrung der Daten gibt. Wir informieren Sie in den einzelnen Verarbeitungsvorgängen über die konkreten Speicherfristen bzw. Kriterien für die Speicherung. Unabhängig davon, speichern wir Ihre personenbezogenen in Einzelfällen zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und bei Vorliegen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

Wer bekommt meine Daten?

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten, die wir auf unserer Website verarbeiten nur dann an Dritte weiter, wenn dies für die Erfüllung der Zwecke erforderlich ist und im Einzelfall von der Rechtsgrundlage (z.B. Einwilligung oder Wahrung berechtigter Interessen) erfasst ist. Darüber hinaus geben wir im Einzelfall personenbezogene Daten an Dritte weiter, wenn dies der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Mögliche Empfänger können dann z.B. Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Gerichte usw. sein. Soweit wir für den Betrieb unserer Website Dienstleister einsetzen, die im Rahmen einer Auftragsverarbeitung in unserem Auftrag personenbezogene Daten gem. Art. 28 DSGVO verarbeiten, können diese Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein. Nähere Informationen zum Einsatz von Auftragsverarbeitern sowie von Webdiensten erhalten Sie in der Übersicht der einzelnen Verarbeitungsvorgänge.

Setzen Sie Cookies ein?

Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseiten von uns an den Browser Ihres Endgeräts gesendet und dort gespeichert werden. Alternativ zum Einsatz von Cookies können Informationen auch im lokalen Speicher (local storage) Ihres Browsers gespeichert werden. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies bzw. local storage nicht angeboten werden (technisch notwendige Cookies). Andere Cookies ermöglichen uns hingegen verschiedene Analysen, sodass wir beispielsweise in der Lage sind, den von Ihnen verwendeten Browser bei einem erneuten Besuch unserer Webseite wiederzuerkennen und verschiedene Informationen an uns zu übermitteln (nicht notwendige Cookies). Mithilfe von Cookies können wir unter anderem unser Internetangebot für Sie nutzerfreundlicher und effektiver gestalten, indem wir etwa Ihre Nutzung unserer Website nachvollziehen und Ihre bevorzugten Einstellungen (bspw. Länder- und Spracheneinstellungen) feststellen. Sofern Dritte über Cookies Informationen verarbeiten, erheben diese die Informationen direkt über Ihren Browser. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie können keine Programme ausführen und keine Viren enthalten. Über die jeweiligen Dienste, für die wir Cookies einsetzen, informieren wir in den einzelnen Verarbeitungsvorgängen. Ausführliche Informationen zu den eingesetzten Cookies finden Sie in den Cookie-Einstellungen oder im Consent Manager dieser Website.

Welche Rechte habe ich?

Unter den Voraussetzungen der gesetzlichen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben Sie als betroffene Person folgende Rechte:

- **Auskunft** gem. Art. 15 DSGVO über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten in Form von aussagekräftigen Informationen zu den Einzelheiten der Verarbeitung sowie eine Kopie Ihrer Daten;
- **Berichtigung** gem. Art. 16 DSGVO von unrichtigen oder unvollständigen Daten, die bei uns gespeichert sind;
- **Löschung** gem. Art. 17 DSGVO der bei uns gespeicherten Daten, soweit die Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- **Einschränkung** der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO, soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, wir die Daten nicht mehr benötigen und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DSGVO erhoben haben.
- **Datenübertragbarkeit** gem. Art. 20 DSGVO, soweit Sie uns personenbezogene Daten im Rahmen einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder auf Grundlage eines Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bereitgestellt haben und diese durch uns mithilfe automatisierter Verfahren verarbeitet wurden. Sie erhalten Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format bzw. wir übermitteln die Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen, soweit dies technisch machbar ist.
- **Widerspruch** gem. Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit diese auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. e, f DSGVO erfolgt und dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Das Recht auf Widerspruch besteht nicht, wenn überwiegende, zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen werden oder die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfolgt. Soweit das Recht auf Widerspruch bei einzelnen Verarbeitungsvorgängen nicht besteht, ist dies dort angegeben.
- **Widerruf** gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihrer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft.
- **Beschwerde** gem. Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verstößt gegen die DSGVO. In der Regel können Sie sich an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Wie werden meine Daten im Einzelnen verarbeitet?

Nachfolgend informieren wir Sie über die einzelnen Verarbeitungsvorgänge, den Umfang und den Zweck der Datenverarbeitung, die Rechtsgrundlage, die Pflicht zur Bereitstellung Ihrer Daten und die jeweilige Speicherdauer. Eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall, einschließlich Profiling findet nicht statt.

Bereitstellung der Website

Art und Umfang der Verarbeitung

Bei Aufruf und Nutzung unserer Website erheben wir die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser automatisch an unseren Server übermittelt. Die folgenden Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert:

- Browsertyp und Browserversion
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Uhrzeit der Serveranfrage

Unsere Website wird nicht von uns selbst gehostet, sondern bei einem Dienstleister, der für den Zweck der die zuvor genannten Daten in unserem Auftrag gem. Art. 28 DSGVO verarbeitet.

Zweck und Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung erfolgt zur Wahrung unseres überwiegenden berechtigten Interesses zur Anzeige unserer Website und Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität auf Grundlage des Art. 6 Abs. lit. f DSGVO. Die Erfassung der Daten und die Speicherung in Logfiles ist für den Betrieb der Website zwingend erforderlich. Ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung besteht aufgrund der Ausnahme nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO nicht. Soweit die weitergehende Speicherung der Logfiles gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Bereitstellung der Daten, allerdings ist der Aufruf unserer Website ohne Bereitstellung der Daten technisch nicht möglich.

Speicherdauer

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Zu diesem Zweck werden die diese Daten bis zu 14 Tage aufbewahrt und anschließend gelöscht.

Kontaktformular

Art und Umfang der Verarbeitung

Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen an, über ein bereitgestelltes Formular mit uns in Kontakt zu treten. Die Informationen, die über Pflichtfelder erhoben werden, sind erforderlich um die Anfrage bearbeiten zu können. Darüber hinaus können Sie freiwillig zusätzliche Informationen bereitstellen, die aus Ihrer Sicht für die Bearbeitung der Kontaktanfrage notwendig sind.

Bei der Nutzung des Kontaktformulars erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.

Zweck und Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung Ihrer Daten durch Nutzung unseres Kontaktformulars erfolgt zum Zweck der Kommunikation und Bearbeitung Ihrer Anfrage auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Soweit sich Ihre Anfrage auf ein bestehendes Vertragsverhältnis mit uns bezieht, erfolgt die Verarbeitung zum Zweck der Vertragserfüllung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Bereitstellung Ihrer Daten, jedoch ist die Bearbeitung Ihrer Anfrage ohne die Bereitstellung der Informationen der Pflichtfelder nicht möglich. Soweit Sie diese Daten nicht bereitstellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte mit anderen Mitteln.

Speicherdauer

Soweit Sie das Kontaktformular auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden, speichern wir die erhobenen Daten jeder Anfrage für die Dauer von drei Jahren, beginnend mit der Erledigung Ihrer Anfrage oder bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung. Sollten Sie das Kontaktformular im Rahmen einer vertraglichen Beziehung nutzen, speichern wir die erhobenen Daten jeder Anfrage für die Dauer von drei Jahren ab Ende des Vertragsverhältnisses.

YouTube NoCookie

Art und Umfang der Verarbeitung

Wir haben auf unserer Website YouTube NoCookie integriert. YouTube NoCookie ist eine Komponente der Videoplattform der YouTube, LLC, auf der Nutzer Inhalte hochladen, über das Internet teilen und detaillierte Statistiken erhalten können.

YouTube NoCookie ermöglicht es uns, Inhalte der Plattform in unsere Website zu integrieren.

YouTube NoCookie nutzt Cookies und weitere Browser-Technologien um Nutzerverhalten auszuwerten, Nutzer wiederzuerkennen und Nutzerprofile zu erstellen. Diese Informationen werden unter anderem genutzt, um die Aktivität der angehörten Inhalte zu analysieren und Berichte zu erstellen. Wenn ein Nutzer bei YouTube, LLC registriert ist, kann YouTube NoCookie die abgespielten Videos dem Profil zuordnen.

Wenn Sie auf diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland her, wobei Ihre IP-Adresse und ggf. Browserdaten wie Ihr User-Agent übermittelt werden.

Zweck und Rechtsgrundlage

Wir beabsichtigen personenbezogenen Daten an Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere die USA, zu übermitteln. Die Datenübermittlung in die USA erfolgt nach Art. 45 Abs. 1 DSGVO auf Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission. Die beteiligten US-Unternehmen und/oder deren US-Unterauftragnehmer sind nach dem EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) zertifiziert.

In Fällen, in denen kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert (einschließlich der US-Unternehmen, die nicht nach EU-U.S. DPF zertifiziert sind) haben wir mit den Empfängern der Daten anderweitige geeignete Garantien im Sinne der Art. 44 ff. DSGVO vereinbart. Dies sind - sofern nicht anders angegeben - Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 vom 4. Juni 2021. Eine Kopie dieser Standardvertragsklauseln können Sie unter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE> einsehen.

Zudem holen wir vor einem solchen Drittlandtransfer Ihre Einwilligung nach Art. 49 Abs. 1 Satz 1 lit. a. DSGVO ein, die Sie über die Einwilligung im Consent Manager (oder sonstigen Formularen, Registrierungen etc.) erteilen. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Drittlandübermittlungen im Detail unbekannte Risiken (z.B. die Datenverarbeitung durch Sicherheitsbehörden des Drittlandes, deren genauer Umfang und deren Folgen für Sie wir nicht kennen, auf die wir keinen Einfluss haben und von denen Sie unter Umständen keine Kenntnis erlangen) bestehen können.

Speicherdauer

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird von YouTube, LLC bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für YouTube NoCookie: <https://policies.google.com/privacy>.

Matomo

Art und Umfang der Verarbeitung

Wir nutzen auf unserer Website das Open-Source-Software-Tool Matomo (ehemals PIWIK). Die Software setzt ein Cookie in Ihrem Browser (zu Cookies siehe bereits oben). Werden Einzelseiten unserer Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert:

- Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers (anonymisierte IP-Adresse)
- Die aufgerufene Webseite
- Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer)
- Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden
- Die Verweildauer auf der Webseite
- Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite

Die Software läuft dabei ausschließlich auf den Servern unserer Website. Eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten findet nur dort statt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Zweck und Rechtsgrundlage

Wir verarbeiten Ihre Daten mit Hilfe der Analysesoftware Matomo zum Zweck der Auswertung der Nutzung einzelner Komponenten und Inhalte unserer Website auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG.

Speicherdauer

Die konkrete Speicherdauer der gesetzten Cookies beträgt 13 Monate.

deconta

safety



deconta AG

Alte Aarburgerstrasse 46 - 4852 Rothrist

Tel. +41 62 752 46 00 - info@deconta.ch

www.deconta.ch